

SATIN NUANCE « NATUREL »

Sans odeur

** MAULER **

- **Promesses**.....: 99% naturel
De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.
Produit **innovant, très technique**. Permet de respecter réellement la santé de l'Homme et son environnement.
Très bon pouvoir opacifiant, très bonne pénétration, grande blancheur, faible odeur, lavable après séchage à cœur, le **Satin Nuance Naturel Mauler®** est le produit idéal pour protéger et décorer vos plafonds, murs, chambres et mobiliers d'enfants... en intérieur.
Tapissable après 24H de séchage. Lavable après séchage à cœur.
Microporeux, laisse respirer le support. Antistatique, antiallergène.
Formulé à base de produits naturels: huiles naturelles, soude, caséine, craie, dioxyde de titane, eau, cellulose, argile, guar, tensio-actifs naturels, pigments de terre
- **Caractéristiques**.....: Liquide visqueux prêt à l'emploi. Contient maximum 14 ppm (0,0014%) de CIT/MIT et 18 ppm (0,0018%) de bronopol (molécules actives répondant aux exigences de l'Ecolabel européen et agréées contact alimentaire selon FDA et BFR).
Sans formaldéhyde : inférieur à la limite de détection, testé selon critère ecolabel européen et NF EN Iso 16000-9.
Ne contient pas de siccatif au cobalt.
- * **Liants**: Huiles naturelles, caséine.
- * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE):**
eau.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010) : 0 g/L
- * **Extrait sec**
 Massique.....: Env. 54 %.
- * **Densité (à 20°C):** Env. 1,25.
- **Classification**
(NF T 36-005).....: Famille I. Classe 2a/1a.
- **Utilisation(*)**.....: Pour plafonds et murs (plâtre et dérivés, fibre de verre, intissé, non-tissé...), mobiliers d'enfants. Sur anciennes peintures en bon état et adhérentes.
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Faible odeur. Lors du processus de séchage (oxydation des huiles naturelles par l'oxygène), une odeur d'huiles peut se dégager : veiller à bien aérer.
- **Finition**.....: Satinée.
- **Application**.....: Brosse, rouleau, pistolet airless.
Ne pas appliquer en dessous de 15°C.
Aérer pour avoir une humidité inférieure à 60%.
- **Teinte**: Blanc, chanvre, bleu tendre*, ocre rose, ivoire, paille, lin, bleu sauvage*, piment, vanille, bergamote, taupe, myrtille*, prune*, aubergine*, sésame, vert pastel, sable, cendre, cannelle, lichen, argile, ardoise, galet, chocolat*, olive*, noisette, noir, granit bleu*.
* teintes contenant maximum 0,3% de colorant synthétique.
Trois bases à teinter permettant d'obtenir une large palette de teintes (nuancier chantier, Ateliers des Teintes, RAL, NCS... : plus de 40000 teintes disponibles).
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Application Airless: adapter la viscosité avec de l'eau en fonction du matériel utilisé, sans dépasser 5% de dilution.

- **Préparation des fonds**: S'applique sur support brut ou décapé, bien sec, propre et sain, poncé et dépoli à sec.
Sur support brut, sauf sur intissé et non-tissé, il est impératif d'appliquer au préalable l'Impression Murale Naturelle Sans Odeur Mauler®.
Sur intissé et non-tissé, appliquer impérativement l'Impression Murale Naturelle Sans Odeur Mauler® avant la pose de l'intissé ou du non-tissé.
S'applique sur anciennes peintures, glycéros ou acryliques, saines et adhérentes, parfaitement lessivées, bien rincées à l'eau claire, égrenées pour parfaire l'accrochage et dépoliées.
Sur anciens vernis paillettes en bon état, appliquer au préalable l'Impression Murale Naturelle Sans Odeur Mauler.
Sur anciens papiers peints décollés à l'aide d'un produit : appliquer au préalable le Primaire pour Peinture aux huiles, résines et pigments naturels Mauler®.
Sur fonds particuliers (marquages à l'encre, retouches d'enduit) : appliquer au préalable, en pochonnant, l'Impression Murale Naturelle Sans Odeur Mauler® ou le Primaire pour Peinture aux huiles, résines et pigments naturels Mauler® afin de bloquer l'encre ou d'éviter l'apparition de fantômes.
Sur Médium : appliquer au préalable une sous-couche spécifique.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

- **Nettoyage des outils**: Eau.
- **Rendement**: Env. 10 à 14 m²/L.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

- **Séchage (à env. 20°C)**: Sec au toucher : Env. 8 H.
Sec recouvrable : Env. 24 H, après séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

- **Point éclair**: Supérieur à 63 °C
- **Délai de stockage indicatif**: 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement** ...: Blanc : 0,5 L 2,5 L 10 L
Teintes prêtes : 0,5 L 2,5 L
Bases à teinter (après complément en colorants) : 1 L 2,5 L 10 L

- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**:
 - * **Manipulation**: Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**: A l'abri du gel et des fortes chaleurs.
 - * **Protection de la nature**: Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- **Conseil du fabricant** : Dans les pièces très humides et autour des points d'eau fortement sollicités, ajouter l'Additif de Séchage Mauler® lors de l'application.
Entretien : lavable après séchage à cœur (environ 3 semaines de séchage). L'ajout, lors de l'application de l'Additif de Séchage Mauler®, permet d'obtenir la lavabilité après 24H (blanc) à, cas extrême, 10 jours de séchage (selon ton choix).
La mise à la teinte avec des colorants, peut, selon la quantité ajoutée, modifier légèrement le satinage.
La première couche peut donner des traces ou des ombrages. La seconde couche, avec une charge correcte et sans surépaisseurs, fait disparaître le phénomène.
Au niveau des angles de murs et des contours de portes..., veiller à ne pas faire de surépaisseurs et travailler frais sur frais.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.