



## VERNIS « NATUREL » AUX HUILES ET RESINES NATURELLES \*\* MAULER \*\*

- **Promesses**.....: **Matières premières d'origine 100% naturelle.**  
De part sa composition, peut-être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE.**  
Produit de **haute technicité.** Permet de respecter réellement la santé de l'Homme et son environnement.  
**Finition chaleureuse et haut de gamme, sur tous bois** en intérieur et en extérieur protégé, excellente protection contre l'eau.  
**Formulé avec des produits naturels:** huiles naturelles, gommés naturels, alcool, isoaliphates, écosolvants biodégradables, siccatifs au Co, Ca, Zr, Zn, dérivés de la terre d'infusoires, cire.
- **Caractéristiques**.....: Liquide prêt à l'emploi.
  - \* **Liants** .....: Huiles naturelles, huile de bois de chine, gommés naturels.
  - \* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE):**  
Isoaliphates, alcool.  
Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010
  - \* **Extrait sec**  
**Massique**.....: Env. 46%.
  - \* **Densité (à 20°C):** Env. 0,875.
- **Classification**  
**(NF T 36-005)**.....: Famille I - Classe 2a/10a.
- **Utilisation**.....: Pour tous bois : meubles, boiserie, lambris...
- **Localisation**.....: Intérieur – extérieur protégé.
- **Odeur**.....: Agréable, naturelle.
- **Finition**.....: Aspect cire, mat.
- **Application**.....: Pinceau souple, brosse, pistolet.
- **Teinte** .....: Incolore.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- **Préparation des fonds** .....: Sur bois bruts ou décapés, bien secs : poncer et dépolir.  
Sur bois anciens vernis : poncer pour éliminer les anciens fonds non adhérents, dépolir.  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.
- **Nettoyage des outils**.....: Nettoyant Pinceaux Naturel Mauler® puis eau savonneuse.
- **Rendement**.....: env. 10 à 14 m<sup>2</sup> au litre.  
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.



- **Séchage**  
(à env. 20°C).....: Au toucher: 6 à 10h.  
Recouvrable : environ 24 heures, après séchage complet.  
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Env. 41°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 500ml 1L 2,5 L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
  - \* **Manipulation**.....: Inflammable. Utiliser à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Bien aérer et ne pas fumer durant l'application et le séchage.  
Contient de la 2-butanone-oxime (évite la formation de peau) et des acides gras ramifiés en C6-19, sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.  
Même les produits « Naturels » Mauler® sont à conserver hors de la portée des enfants.
  - \* **Stockage**.....: A l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.
  - \* **Protection de la nature**.....: Même les résidus des produits « Naturels » Mauler® sont à ne pas jeter à l'égout.
- **Conseil du fabricant** : Pour l'extérieur protégé, teinter avec minimum 5% d'Extrafines Mauler® (pigments de terre) spécifiées pour cette utilisation ou avec 5 à 10% de Colorants Naturels Mauler® (sauf bleu outremer).  
S'applique en couches fines.  
Bien respecter les temps de séchage entre couches, afin d'obtenir un meilleur séchage à cœur.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**