

CREME DE PATINE TRANSPARENTTE

**** MAULER ****

- **Promesses**.....: **Unique**. Permet de **souligner** les **reliefs**, les **moulures**. Donne un effet patiné, décoratif ou à l'ancienne sur **tous types de supports**. Se différencie des formules traditionnelles par sa composition spécifique. Sa forme de crème cirante liquide et son **temps ouvert très long** permettent une **application facile et régulière**, un très bon étalement et ne coule pas. **Ne tache pas, résiste à l'eau et à l'alcool**.
- **Caractéristiques**.....: Prête à l'emploi. Contient des huiles permettant une excellente accroche sur fond bloqué (sur fond non bloqué : nourrissent le bois en profondeur), des agents de texture et des pigments organiques et/ou minéraux.
 - * **Liants**.....: Huile de lin.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.
 - * **Extrait sec**
 - Massique**.....: Env. 53% pour l'incolor.
 - * **Densité (à 20°C)**..: Env. 0,864 pour l'incolor.
- **Classification**
(NF T 36-005).....: Famille I Classe 2a.
- **Utilisation**.....: Pour les meubles, portes, poutres, boiseries, moulures, encadrements, statuettes, plinthes,... en bois, plâtre, polystyrène, résine, argile, terre cuite...
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Faible
- **Finition**.....: Satinée - brillante (suivant la porosité du support).
- **Application**.....: Pinceau, brosse, chiffon.
- **Teinte**.....: Vert olive, saumon, gris britannique, lichen scandinave, vert amazone, blanc antarctique, sable du Sahara, ombre calcinée, sienne calcinée, ocre jaune, ocre jaune clair, ocre havane, ocre rouge, sienne naturelle, incolore.
- **Dilution**.....: Crème de patine incolore Mauler®.

- **Préparation des fonds**: Sur supports bruts, teints ou peints (couche de fond), secs, propres et sains : bien poncer et dépoussiérer.
S'applique sur fonds bloqués : si nécessaire, appliquer au préalable une peinture ou le Fond-dur Parquet Mauler® (après test de compatibilité avec une éventuelle teinture).
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées ou avec la peinture de fond.
 - **Nettoyage des outils**.....: White-spirit.
 - **Rendement**.....: env. 18 à 25 m² au litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
 - **Séchage (à env. 20°C)**: Essuyable : env. 15 à 45 min. (chiffon).
après env. 30 min (laine d'acier).
Egrenable et recouvrable : environ 24 heures, après séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
 - **Point éclair**.....: environ 40°C.
 - **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
 - **Conditionnement**...: 250mL
 - **Recommandations(Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....:Inflammable. Contient des acides gras ramifiés en C6-19, sels de cobalt (2+) et de la 2-butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique.
Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.
 - * **Protection de la nature**.....:Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil Du Fabricant**.....: Pour protéger la Crème de Patine de l'humidité (cuisine, salle de bains...) il est conseillé d'appliquer une couche de l'un des Vernis Polyuréthane Mauler®.
Ne pas jeter de suite la laine d'acier ou les chiffons ayant servi lors de l'égrenage, risque d'auto-inflammation.
La Crème de Patine peut s'appliquer, après égrenage, sur deux couches de Teinture Mordante Liquide Sans Odeur Mauler®. Dans ce cas, attendre au minimum 24 H de séchage à 20°C. entre la seconde couche de Teinture Mordante Liquide Sans Odeur Mauler® et l'application de la Crème de Patine Mauler®.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.