

VERNIS PROTECTEUR SPECIAL INTERIEUR / EXTERIEUR ** MAULER **

- Promesses.....: Produit ECOLABEL.



De par sa composition, peut être utilisé dans le démarche de **bâtiments HQE**.
Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets.

Parfaitement incolore, même pour la finition mate. **Qualité exceptionnelle.**

En intérieur, unique **protection** de vos applications de **Cire Murale Effet Patine Mauler®**, de **Médium pour Effets Décoratifs Mauler®**, de **Chaux à l'ancienne Mauler®** ... contre les **tâches**, la **poussière**... Peut aussi s'appliquer sur la Peinture Déco Mauler®, les peintures Colibri Satin ou Mat Mauler®.

En extérieur, **imperméabilise et protège** durablement tous les **supports minéraux poreux** contre le **gel, les mousses, les algues**.

Emploi facile, sans odeur, sèche rapidement, ne jaunit pas, n'apporte pas de voile blanc.

- Caractéristiques.....: Liquide, prêt à l'emploi. Sans formaldéhyde : testé selon critère ecolabel

* Liants: Copolymères acryliques en émulsion.

* Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) :

Eau, dérivés d'ester de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

* Extrait sec

Massique.....: Environ 20 à 22% selon la finition

* Densité (à 20°C): Environ 1,024

- Classification

(NF T 36-005).....: Famille I, classe 7b2.

- Utilisation.....:

Pour la protection des cires murales, des essuyables, des peintures acryliques, ces chaux à l'ancienne.

Pour les jouets et mobiliers d'enfants.

Pour les pavés autobloquants, les pierres poreuses, les tomettes, les briques...les statues, allées, murets...

- Localisation.....: Intérieur, extérieur.

- Odeur.....: Sans odeur.

- Finition.....: Aspect cire, mat.

- Application.....: Brosse, rouleau.

- Teinte.....: Parfaitement incolore.

- Dilution.....: Prêt à l'emploi.

- Préparation des

fonds.....:

S'applique après lustrage sur les cires murales parfaitement sèches : il est impératif de vérifier la compatibilité et l'accroche.

S'applique sur les produits de décoration (essuyables, chaux à l'ancienne, peintures acryliques) parfaitement secs : il est impératif de vérifier la compatibilité.

S'applique sur supports minéraux poreux bruts, propres, secs, non farinants et exempts de taches.

- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Environ 8 à 15m²/L
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)**.....: Sec au toucher: Environ 20 minutes
Sec recouvrable: Environ 4 H, après séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 1L 2,5L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
- * **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées..
- * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
- * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil Du Fabricant**.....:
 - Ne pas utiliser au-dessous de 10°C.
 - Entretien : Si nécessaire, nettoyer le Vernis Protecteur Spécial Intérieur / Extérieur Mauler® à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge légèrement imbibée d'eau claire.
 - Pour l'ébénisterie, meubles, boiserie...fonds poreux en intérieur, il est vivement recommandé d'utiliser le Vernis Bois Sans Odeur Mauler®.
 - Ne pas appliquer sur pierres lisses ou polies ou sur carrelage.
 - L'aspect laiteux disparaît au cours du séchage.
 - Sur produits décoratifs, une couche mince suffit.
 - Sur chaux à l'ancienne , il est impératif d'appliquer le Vernis Protecteur Spécial Intérieur / Extérieur Mauler® au maximum 48H après la dernière couche de chaux pour éviter des remontées de laitance (blanchiment de la surface).
 - Sur supports minéraux poreux, si nécessaire, appliquer deux couches minces de Vernis Protecteur Spécial Intérieur / Extérieur Mauler®, tout en travaillant à saturation du support.
 - En extérieur, sur les joints de briques, l'application du Vernis Protecteur Spécial Intérieur / Extérieur Mauler® limite l'apparition d'efflorescences ou, dans le cas de joints anciens, masque les éventuelles efflorescences.

Label écologique de l'Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. N° d'enregistrement : FR/007/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : www.ecolabel.eu.

Cet ecolabel n'est attribué que pour les produits d'intérieur.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**