



IMPRESSION PARQUET SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: **Produit ECOLABEL.**


 De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**
Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets.
 Très forte pénétration dans le bois. Durcit le bois en profondeur et accentue la résistance du Vitrificateur Parquet Sans Odeur Mauler®. Séchage rapide, préserve la teinte naturelle de vos bois en intérieur. Peut aussi être cirée.
- **Caractéristiques**.....: Monocomposant, non jaunissant.
 * **Liants**.....: Résines acrylates-polycarbonates-polyuréthanes à rhéologie contrôlée.
 * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Eau, dérivés d'ester de glycol.
 Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).
 * **Extrait sec**
Massique.....: Env. 28%.
 * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,013.
- **Classification**
(NF T 36-005).....: Famille I - Classe 7b2/6a2.
- **Utilisation**.....: Parquets, planchers, escaliers, jouets et mobiliers d'enfants... en bois, liège.
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Application**.....: Brosse, spalter, rouleau.
- **Teinte**.....: Incolore.
 L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- **Préparation des fonds**.....: Sur bois bruts : poncer et dépoussiérer.
Sur bois anciens : **Mise à nu indispensable** : décimer (Décireur Surpuissant Mauler®) ou dégraisser, ou décaper (Décapant Extra-fort Mauler®) selon le cas. Puis poncer et dépoussiérer.
 Peut s'appliquer sur bois teints à l'aide de la Teinture Bois Mauler®.
 Ponçage à blanc en trois étapes, en finissant au grain 100-120.
 Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.
 S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: env. 8 à 10m² par litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)**: Au toucher : 15 à 30 minutes.
Recouvrable : 1H30 environ, après séchage complet Ne pas dépasser 24H.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 1L 2,5 L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
 Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil du fabricant**.....: Ne pas appliquer au-dessous de 12°C.
Pour sols chauffants : respecter scrupuleusement les directives de pose et de mise en service des sols.
Après séchage, appliquer deux couches de Vitrificateur Parquet Sans Odeur Mauler®, en égrenant et dépoussiérant entre les couches ; ou égrener, dépoussiérer et appliquer la Cire Liquide Antiquaire Mauler®.

Label écologique de l'Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. N° d'enregistrement : FR/007/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : www.ecolabel.eu.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

* * * * *