



RENOVATEUR PARQUETS VITRIFIES SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.
Métallisant. Très concentré, protège, ravive, masque les rayures et les marques d'usure. Prolonge la tenue et l'aspect des parquets vitrifiés et prévernis (faire un test de compatibilité). Application facile et séchage rapide. Convient aussi pour les sols plastiques.
- **Caractéristiques**.....: Monocomposant, non jaunissant.
 - * **Liants**.....: Résines acrylates-polyuréthanes ultrafines à rhéologie contrôlée.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Eau, alcool aliphatique, ester d'acide aliphatique.
Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.
 - * **Extrait sec Massique**.....: Env. 22%.
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,035.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I - Classe 7b2.
- **Utilisation**.....: Parquets, planchers, escaliers en bois, lièges vitrifiés. Sols plastiques, stratifiés.
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Finition**.....: Brillant.
- **Application**.....: Serpillière, balai éponge : matériel bien essoré, non ruisselant.
- **Teinte**.....: Incolore.
L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- **Préparation des fonds**.....: Dépoussiérer soigneusement le parquet et laver avec le **Nettoyant Surpuissant Parquet Mauler®**, rincer et sécher.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec les anciennes finitions saines et bien fixées.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: env. 40m² par litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.



- **Séchage**
(à env. 20°C).....: Au toucher : env.15 minutes.
Recouvrable : 30 à 45 min. environ, après séchage complet Ne pas dépasser 24H.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
 - **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
 - **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
 - **Conditionnement**...: 1L 2,5L
 - **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil du fabricant**.....: Ne pas appliquer au-dessous de 12°C.
Attendre le séchage complet (env. 4H) pour utiliser la pièce. Prendre quelques précautions pendant les premiers jours.
Entretien avec la Popote d'entretien Parquet Sans Odeur Mauler® ou avec le Nettoyant Sols Stratifiés, Parquets Vitriifiés...Sans Odeur Mauler®.
Le Rénovateur Parquets Vitriifiés Sans Odeur Mauler® peut aussi s'utiliser en tant que **Protecteur Parquets**. Dans ce cas, bien dépoussiérer les sols, diluer le Rénovateur Parquets Vitriifiés Sans Odeur Mauler® (1 volume dans 3 volumes d'eau) et appliquer de manière régulière avec un matériel bien essoré, non ruisselant.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**
