



POPOTE D'ENTRETIEN PARQUET SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: Popote pour l'entretien régulier des parquets métallisés (Rénovateur Parquets vitrifiés Sans Odeur Mauler®), vitrifiés et pré-vernissés (faire un test de compatibilité avec la dilution préconisée). S'utilise aussi sur sols plastiques. Nettoie les surfaces et redonne du brillant en un seul geste. S'utilise dilué, non glissant, sans rinçage, sans lustrage.
- **Caractéristiques**.....: Liquide à diluer. Contient des agents de nettoyage.
 - * **Liants**.....: Cire en émulsion.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Eau.
 - * **Extrait sec Massique**.....: Env. 11%.
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,004.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant.
- **Utilisation**.....: Parquets, planchers, escaliers en bois, lièges vitrifiés. Sols plastiques, stratifiés.
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Application**.....: Serpillière, balai éponge : matériel bien essoré, non ruisselant.
- **Teinte**.....: Incolore.
L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.
- **Dilution**.....: Diluer 50 ml (2 bouchons) environ 5 litres d'eau tiède (ne pas dépasser cette dose : une trop forte concentration peut entraîner un ternissement de la surface).
- **Préparation des fonds**.....: Dépoussiérer soigneusement les surfaces à nettoyer. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec les anciennes finitions saines et bien fixées.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Concentré à diluer.
- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine. Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 1L



- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:

* Manipulation.....: Conserver hors de la portée des enfants.

* Stockage.....: A l'abri du gel.

* Protection

de la nature.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil du**

fabricant.....: La pièce peut être utilisée dès le séchage.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**
