

DECIREUR SURPUISSANT ** MAULER **

- **Promesses**.....: Décrasse, nettoie et régénère. Agit très rapidement, efficacement, sans nécessiter de rinçage ultérieur. Il **ramollit** les couches de **cires**, même anciennes, sans relever les fibres du bois, **nettoie les taches de graisse** et tout ancien reste de Vernis à l'Alcool, cellulose, glycérophtaliques, acryliques... Il décrasse en profondeur les bois, les pierres, les métaux, le carrelage...
Permet un rinçage en **profondeur**, après un décapage d'une Lasure sans altérer le bois.
Après avoir agit, les solvants résiduels s'évaporent très vite.
- **Caractéristiques**.....: Liquide, prêt à l'emploi.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CEE)**: Cétones aliphatiques, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 0,823.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant.
- **Utilisation**.....: Pour tous les bois, le métal, les pierres et le carrelage.
- **Localisation**.....: Intérieur et extérieur.
- **Odeur**.....: Moyennement forte.
- **Application**.....: Au chiffon, à la Laine d'Acier, au pinceau.
- **Teinte**.....: Incolore.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi.
- **Préparation des fonds**.....: Les surfaces à décirer doivent être parfaitement sèches.
- **Nettoyage des outils**.....: Décireur Surpuissant Mauler®.
- **Rendement**.....: Env. 5 à 8 m² au litre.
Est fonction de la nature du support et de la nature du produit à décirer.
- **Séchage (à env. 20°C)**: Support déciré, recouvrable après 15 min à 1h, suivant la finition utilisée.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

- **Point éclair**.....: Inférieur à 21 °C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 1 L 5 L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Facilement inflammable - Utiliser à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Bien aérer et ne pas fumer durant l'application et le séchage.
Conserver hors de la portée des enfants.
Nocif : peut provoquer une attaque des poumons en cas d'ingestion.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Contient des hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.
 - * **Stockage**.....: A l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
 - * **Protection de la nature**.....: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter la fiche de données de sécurité.
Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil du fabricant**.....: Pour bien décirer, utiliser la Laine d'Acier Mauler® n°2.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

* * * * *