

NETTOYANT SOLS STRATIFIES PARQUETS VITRIFIES ... SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: Pour l'entretien régulier des sols stratifiés, mélaminés, des parquets vitrifiés (faire un test de compatibilité avec la dilution préconisée). Elimine toutes les traces et les salissures. S'utilise dilué, sans rinçage, non gras, n'agresse pas le support. Ne glisse pas.
- **Caractéristiques**.....: Liquide à diluer. Contient des agents de nettoyage.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Eau, alcool...
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,001.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant.
- **Utilisation**.....: Parquets, planchers, escaliers en bois, lièges vitrifiés.
Sols plastiques, stratifiés.
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Marine.
- **Application**.....: Serpillière, balai éponge : matériel bien essoré, non ruisselant.
- **Dilution**.....: Diluer 50 ml (3 bouchons) dans environ 5 litres d'eau tiède (ne pas dépasser cette dose : une trop forte concentration peut entraîner un ternissement de la surface).
- **Préparation des fonds**.....: Dépoussiérer soigneusement les surfaces à nettoyer.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec les anciennes finitions saines et bien fixées.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Concentré à diluer.
- **Point éclair**.....: Supérieur à 62°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 1L

- Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés).....:

* Manipulation.....: Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Contient Alpha-héxyl cinnamic aldéhyde (HCA), peut déclencher une réaction allergique.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Conserver hors de la portée des enfants.

* Stockage.....: A l'abri du gel.

* Protection de la nature.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- Conseil du

fabricant.....: La pièce peut être utilisée dès le séchage.
Pour les taches persistantes, utiliser le Nettoyant Surpuissant Parquet... Mauler®.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**
