



IMPRESSION BOIS NEUFS SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE** Idéal pour tous les bois tendres neufs (sapin, pin, red cedar, bois autoclavés...) en extérieur. Les bois doivent être bien secs, le glacié de surface doit être éliminé et le bois doit « s'ouvrir » avant l'application d'une finition (Saturateur Bois Résineux et Tendres Sans Odeur Mauler®, Protecteur Sols Extérieurs Mauler®...). L'Impression Bois Neufs Sans Odeur Mauler® permet d'éviter le grisaillement et le fendillement du bois en attendant le séchage optimal du bois et l'ouverture des pores.
Fongicide, très forte imprégnation, séchage rapide.
En utilisation régulière, permet d'obtenir une finition sapin vieilli.
- **Caractéristiques**.....: Prête à l'emploi. Contient un fongicide.
 - * **Liants**: Emulsions techniques acryl-alkydes.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Eau, dérivés d'ester de glycol.
Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.
 - * **Extrait sec**
 - Massique**.....: Env. 12%
 - * **Densité (à 20°C)**.....: Env. 1,017.
- **Classification**
(**NF T 36-005**).....: Famille I - Classe 4a/7b2.
- **Utilisation**.....: Terrasses, bardages, façades, caillebotis, abris de jardin...en bois autoclavés, bois résineux, bois tendres.
- **Localisation**.....: Extérieur.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Finition**.....: Aspect mat.
- **Application**.....: Brosse, rouleau, trempé.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 35°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps humide ou brumeux, ni sur bois chauds ou en plein soleil.
- **Teinte**.....: Incolore.
L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.
- **Dilution**.....: Prête à l'emploi. Ne pas diluer.



- **Préparation des fonds**: S'applique sur bois bruts, sains et propre.
Le bois peut être légèrement humide (la surface doit être sèche au toucher).
Sur bois autoclavés, brosser pour éliminer les résidus de sels ; bien vérifier le taux d'humidité et respecter les prescriptions du fournisseur.
Si nécessaire, appliquer le Traitement Insecticide – Fongicide Mauler®.
S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support
 - **Nettoyage des outils**.....: Eau.
 - **Rendement**.....: 5 à 7 m² au litre suivant la nature du bois.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
 - **Séchage (à env. 20°C)**.....: Sec complet : environ 12 heures.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
 - **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
 - **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
 - **Conditionnement**.....: 1 L 5 L 15 L
 - **Recommandations(Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * Manipulation.....: Tenir hors de la portée des enfants.
 - * Stockage.....: A l'abri du gel.
 - * Protection de la nature.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil du fabricant**..: S'applique en une seule couche bien garnie, en insistant particulièrement sur les bouts, les bords, les interstices entre les planches. L'application au trempé est possible (laisser tremper environ 10 minutes et laisser les bois s'égoutter).
Après vieillissement de 6 à 12 mois en extérieur, dégriser si nécessaire (Eclaircisseur Dégriseur pour Bois Mauler®) et appliquer, selon le cas, le Saturateur Bois Résineux Tendres Sans Odeur Mauler®, ou le Protecteur Sols Extérieurs Mauler®. Selon le bois, il est possible de recouvrir avec une lasure ou une peinture.
Pour obtenir la finition sapin vieilli : appliquer régulièrement l'Impression Bois Neufs Sans Odeur Mauler®.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**