




SATURATEUR BOIS RESINEUX, TENDRES ** MAULER **

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.
Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets.
En extérieur pour tous les **bois résineux et tendres** : façades, bardages, poutres, balustrades...en red cedar, sapin, pin, chêne, châtaigner, mélèze...
Préserve l'aspect naturel de vos bois, protège des intempéries, fongicide, sans odeur, application facile, très grande pénétration, séchage rapide, ne s'écaille pas, facile d'entretien.
- 
- **Caractéristiques**.....: Liquide prêt à l'emploi.
* **Liants**.....: Copolymères acryliques et alkydes en émulsion.
* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**.....: Eau, éther-alcool.
Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.
* **Extrait sec Massique**.....: Env. 28%
* **Densité (à 20°C)**: Env. 1.018
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I - Classe 7 b 2.
- **Utilisation**.....: Pour tous les bois tendres et résineux : red cedar, sapin, pin, chêne, châtaigner, mélèze... Ne pas utiliser pour des sols.
- **Localisation**.....: Extérieur.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Finition**.....: Bois naturel mat.
- **Application**.....: Brosse souple, rouleau.
Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1. De plus, ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps humide ou brumeux, si sur bois chauds ou en plein soleil.
- **Teinte**.....: Parfaitement Incolore (l'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage).
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi. La première couche peut être diluée avec 5% d'eau pour les bois peu absorbants ou pour une application par temps très sec.
- **Préparation des fonds**.....: S'applique sur bois bruts, sains, secs, poncés et dépoussiérés.
Sur bois neufs : Il est fortement conseillé d'appliquer l'Impression Bois Neufs Sans Odeur Mauler® et de laisser vieillir minimum 6 mois avant d'appliquer le Saturateur Bois Résineux et Tendres Sans Odeur Mauler®.
Sur bois autoclavés, brosser pour éliminer les résidus de sels ; bien vérifier le taux d'humidité et respecter les prescriptions du fournisseur.
Sur bois très résineux (mélèze...) : Eliminer les exsudations de résines (Dégraissant pour Bois Exotiques et Résineux Mauler®) et laisser sécher.
Sur bois grisailleés : Dégriser à l'aide de l'Eclaircisseur Puissant Dégriseur de Bois Mauler®, bien rincer et laisser sécher quelques jours.
Sur bois anciens peints, vernis ou lasurés : décaper (Décapant Extra-fort Mauler®), rincer, poncer et dépoussiérer.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.



- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Env. 8 - 12 m² au litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)**.....: Sec au toucher : 15 à 30 min.
Lorsque l'humidité de l'air est faible, le temps ouvert peut être très court : il est alors possible de diluer avec 5% d'eau.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air. Ne pas appliquer si l'humidité relative est supérieure à 80%
- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 1L 5L 15L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
Faire sécher les résidus, et porter les résidus secs à la déchetterie

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil du fabricant**.....: Existe en formule anti-UV.
Ne pas appliquer au soleil ou sur des bois chauds.
Pour tous les sols, utiliser le Protecteur Sols Extérieurs Mauler®.
Appliquer en couches fines, sans faire de surépaisseurs.
Appliquer « humide sur humide » en autant de couches que nécessaire pour saturer le bois ; la couche finale doit être très fine pour ne pas laisser de film en surface, si nécessaire, essuyer les surplus à l'aide d'un chiffon au maximum 10 minutes après l'application.
Entretien : Si nécessaire, dégriser (Eclaircisseur Dégriseur pour Bois Mauler®) et appliquer de nouveau à saturation. Possibilité de faire des reprises localisées.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire **attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**