



APPRET DE SURFACE BOIS EXOTIQUES SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: **Traitement de surface** des bois exotiques : **ouvre les pores** pour **réduire le glacis de surface** et donc **faciliter la pénétration** des produits de protection utilisés ensuite : Protecteur Sols Extérieurs Mauler®, Saturateur Bois Exotiques Sans Odeur Mauler®... A n'utiliser qu'en extérieur.
- **Caractéristiques**.....: Liquide prêt à l'emploi.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Eau.
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,068.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant.
- **Utilisation**.....: Meubles de jardin, caillebotis, terrasses... en ipé, teck, bangkirai...
Ne pas utiliser sur iroko et padouk.
- **Localisation**.....: Extérieur.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Application**.....: Pinceau, brosse souple.
Ne pas appliquer sur bois chauds ou en plein soleil.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi. **Ne jamais mélanger avec un autre produit.**
- **Préparation des fonds**.....: Sur bois bruts, dépoussiérer soigneusement les surfaces à traiter.
Selon les espèces de bois exotiques, et pour une même espèce, il existe plusieurs qualités de bois présentant des teneurs en huiles et en tanins très différentes. Toujours faire un essai sur une petite surface de bois pour vérifier la compatibilité et visualiser l'effet final.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Env. 5 à 7 m²/L
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)**.....: Sec avant rinçage : env. 10 à 15 minutes.
Sec recouvrable : après neutralisation et rinçage parfait, attendre le séchage complet du bois (3 jours de temps sec) pour appliquer la finition de votre choix.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.



- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 1L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Provoque des brûlures. Contient de la soude caustique ($\geq 2\%$).
Conservé sous clé et hors de la portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil du fabricant**.....: Laisser agir 10 à 15 minutes.
Rincer toute la surface à grande eau (nettoyeur haute pression) en brossant à l'aide d'une brosse souple.
Sans attendre le séchage, appliquer l'Eclaircisseur Dégriseur pour Bois Mauler® pour dégriser le bois et le neutraliser. Laisser agir environ 30 minutes et rincer de nouveau à grande eau.
Rincer à grande eau tout le matériel utilisé.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**
