

FOND-DUR BOUCHE-PORES POLYURETHANE SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**



Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets.

Séchage rapide, bloque et **préserve la teinte naturelle de vos bois**, donne un aspect lisse, **bouche les pores du bois et se ponce très facilement** en intérieur. **Protège de la pénétration des taches**. Accepte **toutes les finitions** de la gamme Mauler®.

- **Caractéristiques**.....: Monocomposant, non jaunissant, contient des agents de ponçage sélectionnés.

* **Liants**.....: Résines acrylates-polyuréthanes ultrafines à rhéologie contrôlée.

* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**

Eau, dérivés d'ester de glycol, esters d'acides aliphatiques.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

* **Extrait sec**

Massique.....: Env.34%.

* **Densité (à 20°C)**: Env. 1,028.

- **Classification**

(NF T 36-005).....: Famille I - Classe 7b2/6a2.

- **Utilisation**.....: Meubles, portes, ébénisterie, bois intérieurs, jouets et mobiliers d'enfants.

- **Localisation**.....: Intérieur.

- **Odeur**.....: Sans odeur.

- **Application**.....: Brosse, spalter.

- **Teinte**.....: Incolore.

L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.

- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

- **Préparation des**

fonds.....: Sur bois bruts : poncer et dépoussiérer.

Sur bois anciens : **Mise à nu indispensable** : décirer (Décireur Surpuissant Mauler®) ou dégraisser, ou décaper (Décapant Extra-fort Mauler®) selon le cas. Puis poncer et dépoussiérer.

Peut s'appliquer sur bois teints à l'aide de la Teinture Bois Mauler® ou la Teinture Mordante Mauler®.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: env. 10 à 12 m² par litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)**: Au toucher : environ 15 minutes.
Egrenable : environ 45 minutes.
Recouvrable (finition) : après séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 0.5L 1L 5L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
 Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil du fabricant**.....: Ne pas appliquer au-dessous de 12°C.
Pour les parquets, il est recommandé d'utiliser l'Impression Parquet Sans Odeur Mauler®.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

* * * * *