

CREME CIRANTE EBENISTERIE SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**
Cire, patine, teinte, entretient les vieux bois et donne une **finition parfaite**, haut de gamme. Application facile. N'encrasse pas. **Nourrit le bois** en profondeur et lui donne des **tons chauds**, ainsi qu'une bonne résistance à l'eau et à l'alcool.
- **Caractéristiques**.....: Pâte prête à l'emploi.
 - * **Liants**: Cires...
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Eau...
 - * **Extrait sec Massique**.....: Env. 29%.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant.
- **Utilisation**.....: Pour tous les bois (meubles, portes, boiserie, parquets, poutres...).
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Finition**.....: Aspect satin.
- **Application**.....: Chiffon – Coton à mécher.
- **Teinte**.....: Nature, chêne clair, chêne moyen, chêne foncé.
- **Dilution**.....: Prête à l'emploi. Ne pas diluer.
- **Préparation des fonds**: S'applique sur support sec, sain et propre, égréné et dépoussiéré.
Sur bois bruts et neufs : on peut teinter à l'aide de la Teinture Bois Mauler®, puis appliquer le Fond-dur Bouche-pores Polyuréthane Sans Odeur Mauler®. On peut aussi teinter à l'aide de la Teinture Mordante Liquide Sans Odeur Mauler®, ne pas mettre de fond-dur ensuite.
Sur fonds anciens : décirer (Décireur Surpuissant Mauler®), ou décaper (Décapant Extra-Fort Mauler®) ou dégraisser les anciens bois huilés suivant le cas.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Env. 6 m² au litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

- **Séchage**
(à env. 20°C): Au toucher : 15 min environ.
Lustrable : 30 min environ
Recouvrable : 2H environ.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 450 ml
- **Recommandations(Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
- * **Manipulation**.....: Tenir à l'écart des enfants.
- * **Stockage**.....: A l'écart du gel.
- * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- **Conseil du fabricant**.....: Homogénéiser le produit avant l'application.
Appliquer régulièrement sans surépaisseur.
Un bois très poreux peut nécessiter plusieurs applications, après séchage de la précédente.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

* * * * *