

PEINTURE ASPECT ROUILLE SOUS-COUCHE ET FINITION ** MAULER **

- **Promesses**.....: Permet **d'imiter sur tous supports** (métaux ferreux et non ferreux, pvc, bois, stuc, résine, statues, ferronneries d'art, meubles en fer forgé, cadres, bibelots...) **l'aspect du fer rouillé**. Cet aspect est obtenu par combinaison de la Peinture Aspect Rouille Sous-couche Mauler® et de la Peinture Aspect Rouille Finition Mauler®.
- **Caractéristiques**.: Prête à l'emploi. Contient des pigments minéraux et organiques.
 - * **Liants**.....: Résines alkydes techniques, très longues en huile
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.
 - * **Extrait sec Massique**.....: Environ 65% (Sous-couche), environ 70% (finition)
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,088 (Sous-couche), environ 1,242 (finition)
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I, classe 4a
- **Utilisation**.....: Sur tous supports : métaux ferreux et non ferreux, PVC, bois, stuc, résines, statues, ferronneries d'art, meubles en fer forgé, cadres, bibelots...
- **Localisation**.....: Intérieur - Extérieur
- **Odeur**.....: Moyenne
- **Application**..... : Sous-couche : brosse, rouleau, pistolet.
Finition : Brosse dure, brosse pour pochoir.
- **Finition**.....: Mate
- **Teinte**.....: Rouille (aspect obtenu par la combinaison des deux produits).
- **Dilution**.....: Prête à l'emploi.
- **Préparation des fonds**: La Peinture Aspect Rouille Sous-couche (Brun Normand) Mauler® s'applique sur tout support sec, sain, poncé, dépolvé, dégraissé selon le cas.
La Peinture Aspect Rouille Finition Mauler® s'applique sur la sous-couche parfaitement sèche (minimum 24 H de séchage à 20°C).
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

- **Nettoyage des outils**.....: White-spirit.
- **Rendement**.....: Sous-couche : Environ 3,5 à 4,5 m² au ¼ de litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface, et de l'absorption du support.
Finition : Environ 15 à 20m² au ¼ de litre. Le rendement varie en fonction de l'application.
- **Séchage (à env. 20°C)**: Sec au toucher : Environ 5 à 6h
Recouvrable : environ 24h
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Environ 38°C
- **Délai de stockage.. indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: Sous-couche Brun Normand : 250ml 2,5 L
Finition : 250ml 1 L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Inflammable.
Contient des acides gras ramifiés en C6-19, sels de cobalt (2+) et de la 2-butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique.
Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'abri de toute source d'ignition et de chaleur
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil du Fabricant**.....:
 - La tenue en extérieur étant assurée uniquement par la Peinture Aspect Rouille Sous-couche Mauler®, il est nécessaire d'en appliquer deux couches sur un support brut.
 - Très bien agiter la Peinture Aspect Rouille Mauler® Finition avant emploi (avec spatule ou un bois si nécessaire).
 - Pour obtenir l'aspect poudreux de la rouille, la brosse doit être très peu chargée en Peinture Aspect Rouille Finition Mauler®, et l'application doit se faire en tapotant sur le support de manière régulière afin de laisser la sous-couche apparente.
 - Il est possible d'atténuer la teinte rouille en appliquant, toujours en tapotant et après séchage complet de la Peinture Aspect Rouille Mauler® Finition, la Peinture Aspect Rouille Sous-couche Mauler®.
 - La Peinture Aspect Rouille Finition Mauler® appliquée sur la Peinture Aspect Rouille Sous-couche Mauler® se suffit à elle-même, et ne nécessite pas de sous-couche anti-rouille spécifique pour la tenue en extérieur. Du fait de la rugosité de la finition, il est déconseillé d'appliquer un vernis de finition.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.