

PATINE METAL BRUNISSEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: Donne une **patine ancienne** aux objets métalliques (cuivre, laiton, bronze, acier, ferronneries, plomb...) par action chimique.
- **Caractéristiques**.....: Liquide. S'emploie pure ou diluée. Contient des acides et des agents chimiques qui provoquent l'oxydation de la surface du métal.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Eau.
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,036.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant
- **Utilisation**.....: Sur tous les objets en cuivre, laiton, bronze, acier, ferronneries, plomb... Inefficace sur zinc et aluminium.
- **Localisation**.....: Intérieur- Extérieur.
- **Odeur**.....: Aucune.
- **Application**.....: Coton hydrophile (porter des gants), trempé (utiliser un récipient plastique).
- **Teinte**.....: La patine noire à brune (suivant la dilution) apparaît au cours du séchage.
- **Dilution**.....: Eau (jusqu'à 90%).
- **Préparation des fonds**.....: S'applique sur un métal brut.
Bien dégraisser la surface puis rincer à l'eau savonneuse et sécher.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Employée pure : env. 9 à 12 m² au litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)**: Rinçable (eau claire) : après quelques minutes. Rincer en frottant et sécher parfaitement.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Ininflammable.

- **Délai de stockage**

indicatif.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

- **Conditionnement**...: 125 mL 1 L 5L

- **Recommandations(Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:

- * **Manipulation**.....: Provoque des brûlures. Contient de l'acide chlorhydrique (C<3%).
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette.)
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.

- * **Stockage**.....: A l'abri du gel.

- * **Protection de la nature**.....: Toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter la fiche de données de sécurité.
Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil**

du Fabricant.....: Protéger la patine à l'aide du Vernis Métal Mauler® afin d'éviter la formation de rouille.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

* * * * *