



## IMPRESSION MURALE « NATURELLE » SANS ODEUR \*\* MAULER \*\*

- **Promesses**.....: **100% naturelle.**  
De part sa composition, peut-être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.  
Produit **innovant, très technique**. Permet de respecter réellement la santé de l'Homme et son environnement.  
**Très bon pouvoir opacifiant, très bonne pénétration, faible odeur**, l'Impression Murale Naturelle Sans Odeur Mauler® est la sous-couche idéale avant le Blanc Mat Tous Supports Naturel ou le Satin Nuance Tous Supports Naturel Mauler® pour vos murs, plafonds en intérieur.  
Microporeuse, laisse respirer le support. Antistatique, antiallergène.  
Sous-couche isolante sur fonds particuliers.  
**Formulée avec des produits naturels**: huiles naturelles, borax, caséine, craie, dioxyde de titane, eau, siccatifs au Co, Zn, Zr, antipeau nouvelle génération, mica, cellulose, dérivés de la terre d'infusoires.  
Sans formaldéhyde: d'après test sur produit contenant des matières premières similaires.
- **Caractéristiques**.....: Liquide visqueux prêt à l'emploi. Contient maximum 14 ppm (0,0014%) de CIT/MIT et 18 ppm (0,0018%) de bronopol (molécules actives répondant aux exigences de l'Ecolabel européen et agréées contact alimentaire selon FDA et BFR).
- \* **Liants** .....: Huiles naturelles, caséine.
  - \* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**:  
eau.  
Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.
  - \* **Extrait sec Massique**.....: Env. 58 %.
  - \* **Densité (à 20°C)**: Env. 1,394.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I. Classe 2a/1a.
- **Utilisation**.....: Pour plafonds et murs (plâtre et dérivés).  
N'est pas conçue pour s'appliquer sur intissé et non-tissé.
- **Localisation**.....: Intérieur (sauf pièces humides).
- **Odeur**.....: Faible odeur.
- **Finition**.....: Mate.
- **Application**.....: Brosse, rouleau.  
Ne pas appliquer en dessous de 15°C.  
Aérer pour avoir une humidité inférieure à 60%.
- **Teinte** .....: Blanc.
- **Dilution**.....: Prête à l'emploi.  
Selon la température la viscosité peut fortement varier, si nécessaire diluer jusqu'à 5 % d'eau pour parfaire l'application.



- **Préparation des fonds** .....: S'applique sur support brut ou décapé, bien sec, propre et sain, poncé et dépolvé si nécessaire.  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Env. 9 à 12 m<sup>2</sup>/L.  
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)**.....: Sec au toucher : Env. 8 H.  
Sec recouvrable : Env. 24 H, après séchage complet.  
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Supérieur à 63 °C
- **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 0,5 L 2,5 L 10 L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
  - \* **Manipulation**.....: Même les produits « Naturels » Mauler® sont à conserver hors de la portée des enfants.
  - \* **Stockage**.....: A l'abri du gel et des fortes chaleurs.
  - \* **Protection de la nature**.....: Même les résidus des produits « Naturels » Mauler® sont à ne pas jeter à l'égout.
- **Conseil du fabricant** : Ne pas utiliser dans les pièces très humides.  
Bien respecter les conditions d'application et de séchage : température supérieure à 15°C et humidité inférieure à 60%.  
Il est impératif de respecter le rendement pour s'assurer du blocage parfait du support.  
Après séchage, recouvrir avec 1 à 2 couches de Blanc Mat Tous Supports Naturel ou de Satin Nuance Tous Supports Naturel Mauler®.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.  
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**