

VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR ** MAULER **

- Promesses.....:



Produit ECOLABEL.

De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.

Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets.

De par sa composition révolutionnaire, à base de dispersion de résines acrylates-polycarbonates-**polyuréthanes**, il présente une **haute résistance** aux chocs (son élasticité permet au film de suivre la déformation du bois sans se casser), à l'abrasion, aux rayure et aux taches, est **sans odeur, sèche très rapidement** et apporte un **effet naturel** à vos bois.

Sa rhéologie contrôlée lui donne une **grande facilité** d'application, un **excellent tendu** et une **finition parfaite**. Ne glisse pas, ne jaunit pas.

Idéal pour la protection et l'embellissement de tous les sols en parquet et liège, escaliers, meubles, éléments bois sollicités en intérieur.

Résistance abrasion (EN ISO 7784-2 ; CS10, 1kg, 1000 tours) : perte poids 30 mg.

Résistance chocs (NF EN ISO 6272-1 ; mandrin 1 kg) : 25 cm.

Résistance rayures (dureté crayon) : 7H.

Résistance produits domestiques (ISO 2812) : RAS.

- Caractéristiques.....:

Monocomposant, non jaunissant. **Sans formaldéhyde** : testé selon critère ecolabel et NF EN Iso 16000-9.

* Liants.....:

Résines acrylates-polycarbonates-polyuréthanes rhéologie contrôlée.

* Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

* Extrait sec

Massique.....:

Env. 30 à 33% selon les finitions.

* Densité (à 20°C):.....:

Env. 1,030

- Classification

(NF T 36-005).....:

Famille I - Classe 7b2/6a2.

- Utilisation.....:

Parquets, planchers, escaliers en bois, meubles, jouets et mobiliers d'enfants, liège. Peut s'utiliser sur bois thermotraités (cf annexe « conseils préparation des bois » page 66) et sur teck dégraissé.

- Localisation.....:

Intérieur.

- Odeur.....:

Sans odeur.

- Finition.....:

Brillant, aspect cire, mat.

- Application.....:

Brosse, spalter, rouleau adapté.

- Teinte.....:

Incolore : brillant, aspect cire, mat.

Chêne moyen (aspect cire uniquement).

L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.

Prêt à l'emploi.

- Dilution.....:

- Préparation des fonds.....:

1-Sur bois bruts parfaitement secs : poncer (grain 40-50 puis 100-120) et dépoussiérer.

2-Sur bois anciens : **Mise à nu indispensable** : décirer (Décireur Surpuissant Mauler®) ou dégraisser, ou décaper (Décapant Extra-fort Mauler®) selon le cas. Puis poncer et dépoussiérer.

3-Sur ancien Vitrificateur Parquet Sans Odeur Mauler® en bon état: Nettoyer avec le Nettoyeur Surpuissant Parquet...Mauler®.

4-Pour teinter, utiliser la Teinture Bois Mauler® ou la Teinture Mordante Liquide Mauler® (1 couche). Ne pas teinter avec une lasure.

5-Sur bois bruts ou teints (sauf Teinture Mordante Liquide) : imprégner avec l'Impression Parquet Sans Odeur Mauler®. Dans le cas où l'on souhaite « réchauffer » le bois brut, imprégner avec le Fond-dur Parquet Mauler®.

6- Consulter impérativement l'annexe « conseils vitrification » (page 65)

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
 - **Rendement**.....: env. 8 à 12m² par litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
 - **Séchage (à env. 20°C)**: Au toucher : 15 à 30 minutes.
Recouvrable : 4 heures environ ou 2H (à 20-23°C et maximum 50-60% d'humidité relative), après séchage complet. Ne pas dépasser 24H entre deux couches.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
 - **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
 - **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
 - **Conditionnement**.....: Toutes finitions: 1L 2,5 L
Aspect cire incolore: 5L 15L
 - **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil du fabricant**.....: **Consulter impérativement l'annexe « conseils vitrification » (page 65)**
Ne pas appliquer au-dessous de 12°C (thermomètre posé sur le sol).
Pour une protection optimale de vos parquets, il est conseillé d'appliquer une couche d'Impression Parquet Sans Odeur Mauler® suivie de deux couches de Vitrificateur Parquet Sans Odeur Mauler®, ou. trois couches de Vitrificateur Parquet Sans Odeur Mauler®.
Dans le cas de contact du film sec avec l'eau ou l'alcool, il est important d'éponger le liquide, sans frotter.
Entretien régulier : Nettoyant Sols Stratifiés, Parquets Vitrifiés...Sans Odeur Mauler®.
Rénovation : Nettoyant Surpuissant Parquets...Mauler® puis Rénovateur Parquets Vitrifiés Sans Odeur Mauler®.

Label écologique de l'Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. N° d'enregistrement : FR/007/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : www.ecolabel.eu.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**
