



## HUILE DURE « NATURELLE » D'ENTRETIEN AUX HUILES ET RESINES NATURELLES \*\* MAULER \*\*

- **Promesses**.....: **Matières premières d'origine 100% naturelle.**  
De part sa composition, peut-être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.  
Produit innovant, très technique. Permet de respecter réellement la santé de l'Homme et son environnement.  
Spécialement formulée pour **l'entretien régulier des surfaces huilées, masque les rayures, les taches, les marques d'usure**. Très facile d'emploi, utilisation localisée possible. Ultra résistante. Se lustre après séchage.  
Formulée avec des produits naturels: huiles naturelles, extraits de graines de lin, gommes naturelles, alcool, isoaliphates, écosolvants biodégradables, siccatifs au Co, Ca, Zr, Zn, dérivés de la terre d'infusoires.
- **Caractéristiques**.....: Liquide. Prête à l'emploi.
- \* **Liants**.....: Huiles naturelles, huile de bois de chine, extraits de graines de lin, gommes naturelles.
  - \* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE):**  
Isoaliphates, alcool.  
Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.
  - \* **Extrait sec**  
**Massique**.....: Env. 54%.
  - \* **Densité (à 20°C):** Env. 0,88.
- **Classification**  
**(NF T 36-005)**.....: Famille I - Classe 2a/10a.
- **Utilisation**.....: Pour tous parquets, planchers, meubles en bois, terre cuite, liège.
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Agréable, naturelle.
- **Finition**.....: Mate.
- **Application**.....: Spalter, chiffon. Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1.
- **Teinte**.....: Incolore.
- **Dilution**.....: Prête à l'emploi. Ne pas diluer.
- **Préparation des fonds**.....: S'applique sur anciennes surfaces huilées avec **l'Huile Cire Naturelle Mauler®**, ou **l'Huile Dure Naturelle Mauler®** (sur d'autres huiles, faire un essai de compatibilité préalable).  
Egrener les parties à rénover en insistant sur les taches, dépoussiérer soigneusement.  
Sur surface huilées puis cirées et en présence de surépaisseurs de cires, il est impératif de décirer à l'aide du **Diluant Naturel Mauler®**.  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.
- **Nettoyage des outils**.....: **Nettoyant Pinceaux Naturel Mauler®** puis eau savonneuse.



- **Rendement**.....: env. 14 à 20 m<sup>2</sup> au litre.  
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage**  
(à env. 20°C).....: Sec essuyable : Env. 5 à 10 Min.  
Au toucher: 4 à 8h.  
Sec complet : environ 24H  
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Env. 41°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 1 L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
- \* **Manipulation**.....: Inflammable. Utiliser à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Bien aérer et ne pas fumer durant l'application et le séchage.  
Contient de la 2-butanone-oxime (évite la formation de peau) et des acides gras ramifiés en C6-19, sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.  
Même les produits « Naturels » Mauler® sont à conserver hors de la portée des enfants.
  - \* **Stockage**.....: A l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.
  - \* **Protection de la nature**.....: Même les résidus des produits « Naturels » Mauler® sont à ne pas jeter à l'égout.
- **Conseil du fabricant** :
- Se reporter scrupuleusement au mode d'emploi.
  - Laisser sécher les chiffons avant de les jeter (risque d'autoinflammation)
  - Dans le cas d'un sol, attendre le séchage complet pour utiliser la pièce. Prendre quelques précautions pendant les premiers jours.
  - Sur une surface huilée fortement usée, il est préférable de procéder à une rénovation à l'aide de l'Huile Dure Naturelle Mauler®.
  - Les parquets huilés soumis à de fortes sollicitations doivent s'entretenir régulièrement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

---

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.  
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.