




## CIRE LIQUIDE aux cires naturelles \*\* MAULER \*\*

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisée dans la démarche de **bâtiments HQE**.  


**Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets.**  
 Permet de respecter vraiment la santé de l'Homme et son environnement.  
**Nourrit, patine, entretient**, apporte une  **finition chaleureuse**  aux meubles et parquets en intérieur ; présente une bonne résistance aux contacts accidentels et passagers avec l'eau.  
 Peut aussi s'appliquer sur les plâtres ou les peintures murales.  
 Formulée à base de produits naturels sélectionnés avec soin : cire d'abeilles, cire de carnauba, pigments de terre : 90 à 95% de matières naturelles dans le film sec.  
 Ne contient pas de paraffine.
- **Caractéristiques**.....: Liquide, prête à l'emploi.
  - \* **Liants** .....: Cire d'abeilles, cire de carnauba.
  - \* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**:  
Ecosolvants biodégradables, isoaliphates...
  - \* **Extrait sec Massique**.....: Env. 10%.
  - \* **Densité (à 20°C)** : Env. 0,76.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant.
- **Utilisation**.....: Pour tous bois : meubles rustiques ou modernes, boiseries, encadrements, poutres, parquets, jouets et mobiliers d'enfants...Pour les plâtres, les peintures murales (Impression Murale Sans Odeur Naturelle, Satin Nuance Naturel, Blanc Mat Naturel Mauler®)
- **Localisation**.....: Intérieur
- **Odeur**.....: Agréable, naturelle.
- **Finition**.....: Aspect cire
- **Application**.....: Brosse souple, chiffon non-pelucheux, pistolet.
- **Teinte**.....: Naturel, chêne clair, chêne moyen\*.  
\*Contient moins de 1% de colorant synthétique.
- **Dilution**.....: Prête à l'emploi. Ne pas diluer
- **Préparation des fonds**.....: S'applique sur support brut, sec, sain, poncé (grain 120 pour le bois) et dépoussiéré.  
Sur bois anciens décirer, décaper ou dégraisser selon le cas.  
 Pour une meilleure protection des fonds (taches, humidité...) il est conseillé de les saturer au préalable à l'aide de l'Huile Dure aux huiles et résines naturelles ou de l'Huile Cire aux huiles, résines et cires naturelles Mauler®.  
 Sur plâtre : appliquer au préalable une couche d'Impression Murale Naturelle Mauler® afin de faciliter une rénovation ultérieure.  
 S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.
- **Nettoyage des outils**.....: Nettoyant Pinceaux aux tensio-actifs naturels Mauler® puis eau savonneuse.



- **Rendement**.....: env. 15 à 30 m<sup>2</sup> au litre.  
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage**  
(à env. 20 °C).....: Sec toucher : 45 à 60 min  
Sec lustrable : Env. 1 à 2H en fonction de l'épaisseur de couche déposée.  
Sec recouvrable : 6 à 12H  
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Env. 41 °C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 1 L 5L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
- \* **Manipulation**.....: Inflammable. Bien aérer et ne pas fumer durant l'application et le séchage.  
Conserver hors de la portée des enfants.
  - \* **Stockage**.....: A l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.
  - \* **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- **Conseil du fabricant** :
- Se reporter scrupuleusement au mode d'emploi.
  - Lustrer après séchage
  - Pour les supports très absorbants, il peut être nécessaire d'appliquer 2 à 3 couches de Cire Liquide aux cires naturelles Mauler®.
  - Accepte les contacts accidentels et passagers avec l'eau, éponger le liquide immédiatement sans frotter
  - Se rénove très facilement : dépoussiérer et réappliquer une couche de Cire Liquide aux cires naturelles Mauler®.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**