



PEINTURE DOREE SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.
Formule innovante à base de résines acryliques en émulsion et de pigments **non-oxydables**. **Excellente protection, aspect doré, résistante aux UV., la teinte se conserve dans le temps.**
Met en valeur tous les supports.
- **Caractéristiques**.....: Liquide prêt à l'emploi.
 - * **Liants**.....: Copolymères acryliques en émulsion.
 - * **Solvants**.....: Eau, dérivés d'esters de glycol.
Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.
 - * **Extrait sec Massique**.....: Env. 36%.
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,063.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I - Classe 7 b 2.
- **Utilisation**.....: Pour bois, métal, plastique,...grilles, cadres, murs...
- **Localisation**.....: Intérieur - extérieur.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Finition**.....: Brillante.
- **Application**.....: Pinceau, brosse souple poils synthétiques, pistolet
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C.
- **Teinte**.....: Teinte or riche, teinte or pâle, teinte vieil or, teinte or riche-pâle, teinte cuivre, teinte cuivre blanc, teinte bronze antique, teinte argent, teinte aluminium, teinte étain, teinte fonte.
L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.
- **Dilution**.....: Diluer avec 25 à 35% d'eau pour l'application au pistolet.
- **Préparation des fonds**.....: Sur bois brut : propre et sec : égrener et dépoussiérer.
Sur ancien bois vernis: égrener et dépoussiérer, si l'ancien vernis est craquelé, décaper (Décapant Extra-fort Mauler®).
Sur ancien bois ciré : décirer (Décireur Surpuissant Mauler®), si nécessaire, poncer pour revenir au bois brut.
Sur bois gras et exotiques : bien dégraisser (Dégraissant Bois Exotiques Mauler®).
Sur métal, plastique et tout support lisse: appliquer la Sous-Couche Mauler® appropriée.
Sur murs : appliquer la Sous-couche Mauler® appropriée.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.



- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Env. 15 à 20 m² au litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)**.....: Sec au toucher : env. 20 min.
Sec recouvrable : env. 2 à 3 heures, après séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air. Ne pas appliquer si l'humidité relative est supérieure à 80%.
- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 0,125 L 0,5 L 5 L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- **Conseil du fabricant** : S'applique en deux couches. Pour l'application au pistolet, si nécessaire, appliquer une troisième couche.
Pour les teintes argent et aluminium : même sur bois il est conseillé d'appliquer au préalable, une sous-couche blanche.
En extérieur, pour prolonger la tenue de la Peinture Dorée Mauler®, il est conseillé d'appliquer une couche de Vernis Peinture Dorée Mauler®.
Pour l'application au pistolet, et pour parfaire le glacis, il est possible d'envoyer de l'air sous pression sur la surface, aussitôt après l'application de la Peinture Dorée.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**