



TEINTURE MORDANTE LIQUIDE SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.



Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets.

Très bonne tenue lumière, très pénétrante. Evite les reprises. Séchage rapide. Spécialement conçue pour **teinter les parquets** avant vitrification à l'eau.

Idéale en intérieur, sur toutes surfaces brutes (murs et plafonds en ciment, béton, bois-ciment...). **Décore, protège des taches et de la poussière, imperméabilise.**

- **Caractéristiques**.....: Liquide visqueux prêt à l'emploi. Contient des colorants résistants à la lumière.

* **Liants**.....: Résines acrylates-polyuréthanes ultrafines à rhéologie contrôlée.

* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**

Eau, dérivés d'ester de glycol, esters d'acides aliphatiques.

Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.

* **Extrait sec**

Massique.....: Env.37%.

* **Densité (à 20°C)**: Env. 1,028.

- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I - Classe 7b2.

- **Utilisation**.....: Avant vitrification sur parquets, planchers, escaliers, meubles, lambris... tous bois en intérieur.

Pour tous les murs et plafonds en ciment, béton, bois-ciment en intérieur.

- **Localisation**.....: Intérieur.

- **Odeur**.....: Sans odeur.

- **Application**.....: Sur bois : brosse, spalter.

Sur ciment, béton, bois-ciment : rouleau mousse.

- **Teinte**.....: Chêne clair, chêne doré, chêne foncé, noyer clair, merisier, vert, bleu, jaune, rouge, blanc, gris, vert olive, vert oxford, bleu azur, galet, gris perle, wenge.

L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.

- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.



- **Préparation des**

fonds.....: Sur bois bruts : poncer et dépoussiérer.

Sur bois anciens : **Mise à nu indispensable** : décirer (Décireur Surpuissant Mauler®) ou dégraisser (Dégraissant Bois Exotiques Mauler®), ou décaper (Décapant Extra-fort Mauler®) selon le cas. Puis poncer et dépoussiérer.

Sur ciment, béton, bois-ciment : s'applique sur support propre, parfaitement sec (minimum 1 mois de séchage par cm d'épaisseur, à 20°C et maximum 60% d'humidité relative), parfaitement dépoussiéré.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

- **Nettoyage**

des outils.....: Eau.

- **Rendement**.....: env. 9 à 11 m² par litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

- **Séchage**

(à env. 20°C).....: Au toucher : environ 15 minutes.

Recouvrable (finition) : 1 à 2H après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

- **Point éclair**.....: Supérieur à 63°C.

- **Délai de stockage**

indicatif.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

- **Conditionnement**...: 0L50 1L 5L

- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:

* **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.

* **Stockage**.....: A l'abri du gel.

* **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil du**

fabricant.....: Ne pas appliquer au-dessous de 12°C.

Sur bois : appliquer une couche de Teinture Mordante Liquide Sans Odeur Mauler® et recouvrir avec deux couches de Vitrificateur Parquet Sans Odeur Mauler® ou deux couches de Vitrificateur Trafic Intense Mauler®.

Sur ciment, béton, bois-ciment : appliquer 2 à 3 couches de Teinture Mordante Liquide Sans Odeur Mauler® ; pour les sols et les escaliers, il est impératif d'utiliser le Protec Chape Sans Odeur Mauler®.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.