

# PEINTURE DOREE EFFET DORURE SANS ODEUR \*\* MAULER \*\*

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.



**Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets.**

Formule innovante à base de résines polyuréthanes en dispersion.

**Excellente protection, aspect doré, opaque, effet 100% dorure surfine, très résistante.**

Met en valeur tous les supports.

- **Caractéristiques**.....: Liquide visqueux.

\* **Liants**.....: Dispersion de polyuréthanes.

\* **Solvants**.....: Eau, dérivés d'esters de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

\* **Extrait sec**

**Massique**.....: Env. 30 à 35% selon les teintes.

\* **Densité (à 20°C)**: Env. 1,05 à 1,10 selon les teintes.

- **Classification**

**(NF T 36-005)**.....: Famille I - Classe 6a2

- **Utilisation**.....: Pour bois, métal (ferreux et non ferreux), plastique...grilles, cadres, murs, jouets et mobiliers d'enfants...

- **Localisation**.....: Intérieur - extérieur.

- **Odeur**.....: Sans odeur.

- **Finition**.....: Brillante.

- **Application**.....: Pinceau, brosse souple poils synthétiques, brosse à pochoir, rouleau poil court, pistolet peinture à gravité.

Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C.

- **Teinte**.....: Teinte or riche, teinte or pâle, teinte vieil or, teinte or riche-pâle, teinte cuivre, teinte bronze antique, teinte argent, teinte aluminium, teinte étain, teinte fonte.

- **Dilution**.....: Diluer avec 25 à 30% d'eau pour l'application au pistolet.

- **Préparation**

**des fonds** .....: Sur bois brut : propre et sec : égrener et dépoussiérer.

Sur ancien bois vernis: égrener fortement pour mater la surface et dépoussiérer, si l'ancien vernis est craquelé, décapier (Décapant Extra-fort Mauler®).

Sur ancien bois ciré : décirer (Décireur Surpuissant Mauler®), si nécessaire, poncer pour revenir au bois brut.

Sur bois gras et exotiques : bien dégraisser.

Sur métal: bien dégraisser. Contient un agent anti-flasch rust.

Sur plâtre, plaques de plâtre cartonnées: appliquer une Sous-couche **mate** type Peinture murs et plafonds blanc poudre Mauler®

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

- **Nettoyage des outils**.....:Eau.
- **Rendement**.....: Env. 15 à 20 m<sup>2</sup> au litre.  
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)** .....: Sec au toucher : env. 20 min.  
Sec recouvrable : env. 2 à 3 heures, après séchage complet.  
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air. Ne pas appliquer si l'humidité relative est supérieure à 80%.
- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 0,125 L 0,5 L 5L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
  - \* **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.
  - \* **Stockage**.....: A l'abri du gel.
  - \* **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- **Conseil du fabricant** : S'applique en 1 à 2 couches sur sous-couche mate (selon outil utilisé) et en 2 couches sur support brut ou sur sous-couche satinée.  
En intérieur et en extérieur, il est impératif de protéger les teintes or riche, or pâle, or riche-pâle, vieil or et bronze antique avec une couche de Vernis Peinture Dorée Mauler®.  
Pour prolonger la tenue des teintes argent, aluminium, étain, fonte et cuivre, il est possible d'appliquer une couche de Vernis Peinture Dorée Mauler®.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

---

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**