

# VERNIS POUR PEINTURE DOREE SANS ODEUR \*\* MAULER \*\*

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.



**Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets.**

A base d'**émulsions polyuréthanes acryliques**. **Excellent rendu. Parfaitement incolore. Protection idéale pour vos applications de Peinture Dorée Mauler®** en extérieur. Excellente résistance aux chocs, aux intempéries. Ne jaunit pas, longue durée. Application facile, sans odeur.

- **Caractéristiques**.....: Liquide prêt à l'emploi.
  - \* **Liants** .....: Copolymères polyuréthanes et acryliques en émulsion (procédé spécial).
  - \* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)** .....: Eau, dérivés d'ester et d'éther de glycol.  
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).
  - \* **Extrait sec Massique**.....: Env. 37 %
  - \* **Densité (à 20°C)**: Env. 1,024 (brillant), env. 1,038 (satiné).

- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I - Classe 7b2/6a2.
- **Utilisation**.....: Pour protéger les applications de **Peinture Dorée Mauler®**.  
Ne pas utiliser sur métal brut. Peut s'utiliser sur jouets et mobiliers d'enfants.
- **Localisation**.....: Extérieur, intérieur.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Finition**.....: Satiné.
- **Application**.....: Pinceau, brosse souple poils synthétiques, pistolet.  
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps humide ou brumeux.
- **Teinte**.....: Parfaitement Incolore.  
L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi.

- **Préparation**

**des fonds** .....: Sur Peinture Dorée Mauler® parfaitement sèche, égrener si nécessaire et dépoussiérer.  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

- **Nettoyage**

**des outils**.....: Eau.

- **Rendement**.....: Env. 12 à 14 m<sup>2</sup> au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

- **Séchage**

**(à env. 20°C)** .....: Sec au toucher : env. 15 min.

Sec recouvrable : 1 à 2 heures, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air. Ne pas appliquer si l'humidité relative est supérieure à 80%

- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.

- **Délai de stockage**

**indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

- **Conditionnement**....: 0.125L    0,5 L

- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:

\* **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.

\* **Stockage**.....: A l'abri du gel.

\* **Protection**

**de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil du**

**fabricant**.....: Appliquer avec une brosse souple, sans croiser les passes. Le vernis n'a pas besoin d'être longuement travaillé.  
Appliquer une couche sans surépaisseur.

---

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.