



## BLANC MAT « NATUREL »

### Sans odeur

### \*\* MAULER \*\*

- **Promesses**.....: 99% naturel.  
De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.  
Produit **innovant, très technique**. Permet de respecter réellement la santé de l'Homme et son environnement.  
**Très bon pouvoir opacifiant, très bonne pénétration, grande blancheur, faible odeur**, le Blanc Mat « Naturel » Mauler® est le produit idéal pour protéger vos plafonds, vos murs (plâtre et dérivés, fibre de verre, anciennes peintures en bon état...) en intérieur.  
Tapissable après 24H de séchage. Lavable après séchage à coeur. Film vermifuge (inattaquable par les vers).  
Microporeux, laisse respirer le support. Antistatique, antiallergène.  
**Formulé à base de produits naturels**: huiles naturelles, soude, caséine, craie, dioxyde de titane, eau, dérivés de la terre d'infusoires, mica, cellulose, lécithine de soja.  
Sans formaldéhyde : inférieur à la limite de détection, testé selon critère ecolabel européen sur un produit contenant les mêmes matières premières.
- **Caractéristiques**.....: Liquide visqueux prêt à l'emploi. Contient maximum 14 ppm (0,0014%) de CIT/MIT et 18 ppm (0,0018%) de bronopol (molécules actives répondant aux exigences de l'Ecolabel européen, et agréées contact alimentaire selon FDA et BFR).
- \* **Liants**.....: Huiles naturelles, caséine.
- \* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)** :  
eau.  
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010) : 0 g/L.
- \* **Extrait sec**  
**Massique**.....: Env. 54 %.
- \* **Densité (à 20 °C)**: Env. 1,4.
- **Classification**  
(NF T 36-005).....: Famille I. Classe 2a/1a.
- **Utilisation (\*)**.....: Pour plafonds et murs (plâtre et dérivés, fibre de verre...).  
Sur anciennes peintures en bon état et adhérentes.  
N'est pas conçu pour s'appliquer sur l'intissé et le non-tissé.
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Faible odeur.
- **Finition**.....: Mate.
- **Application**.....: Brosse, rouleau, pistolet airless.
- **Teinte**.....: Blanc.  
Trois bases à teinter permettant d'obtenir une large palette de teintes (nuancier chantier, Ateliers des Teintes, RAL, NCS... : plus de 40000 teintes disponibles).
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.  
Application Airless : adapter la viscosité avec de l'eau en fonction du matériel utilisé, sans dépasser 5% de dilution.



#### - Préparation des

- fonds** .....: S'applique sur support brut ou décapé, bien sec, propre et sain, poncé et dépoussiéré si nécessaire.  
Sur fonds bruts : il est impératif d'appliquer au préalable l'Impression Murale Naturelle Sans Odeur Mauler®.  
S'applique sur anciennes peintures, glycéros ou acryliques, saines et adhérentes, parfaitement lessivées, bien rincées à l'eau claire, égrenées pour parfaire l'accrochage et dépoussiérées.  
Sur anciens vernis paillettes en bon état, appliquer au préalable l'Impression Murale Naturelle Sans Odeur Mauler®.  
Sur anciens papiers peints décollés à l'aide d'un produit : appliquer au préalable le Primaire pour Peinture aux huiles, résines et pigments naturels Mauler®.  
Sur fonds particuliers (marquages à l'encre, retouches d'enduit) : appliquer au préalable, en pochonnant, l'Impression Murale Naturelle Sans Odeur Mauler® ou le Primaire Peinture aux huiles, résines et pigments naturels Mauler® afin de bloquer l'encre ou d'éviter l'apparition de fantômes.  
Sur médium : appliquer au préalable une sous-couche spécifique.  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

#### - Nettoyage

**des outils**.....: Eau.

- **Rendement**.....: Env. 10 à 14 m<sup>2</sup>/L.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

#### - Séchage

(à env. 20°C).....: Sec au toucher : Env. 8 H.

Sec recouvrable : Env. 24 H, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

- **Point éclair**.....: Supérieur à 63 °C

#### - Délai de stockage

**indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

- **Conditionnement**...: Blanc : 0,5 L 2,5 L 10 L

Bases à teinter (après complément en colorants) : 1 L 2,5 L 10 L

#### - Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE

**modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:

\* **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.

\* **Stockage**.....: A l'abri du gel et des fortes chaleurs.

\* **Protection**

**de la nature**.....: Ne pas jeter les résidus à l'égout.

- **Conseil du fabricant** : Dans les pièces très humides et autour des points d'eau fortement sollicités, ajouter l'Additif de Séchage Mauler® lors de l'application.

Entretien : lavable après séchage à cœur (environ 3 semaines de séchage). L'ajout, lors de l'application de l'Additif de Séchage Mauler®, permet d'obtenir la lavabilité après 24H de séchage.

Dans le cas de mise à la teinte (en machine à teinter), l'ajout, lors de l'application de l'Additif de Séchage Mauler®, permet d'obtenir la lavabilité après 48H à, cas extrême, 10 jours de séchage (selon ton choisi).

Au niveau des angles de murs et des contours de portes..., veiller à ne pas faire de surépaisseurs et travailler frais sur frais.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.