


# HUILE SATURATRICE POUR TECK ET BOIS EXOTIQUES SANS ODEUR \*\* MAULER \*\*

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisée dans la démarche de bâtiments HQE  
**Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets.**  
Idéal pour tous les **bois exotiques** (mobilier de jardin, structures verticales, menuiseries extérieures...). **Nourrit le bois en profondeur, imprègne et sature, protège** des taches et des intempéries. **Barrière anti-exsudation.** Conserve l'**aspect naturel** du bois. Séchage rapide, ne s'écaille pas, entretien facile.
- 
- **Caractéristiques**.....: Liquide prêt à l'emploi.  
\* **Liants** .....: Copolymères acryliques sélectionnés.  
\* **Solvants (dénomination chimique conforme à la 1999/45/CE)** .....: Eau, éther-alcool.  
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).  
\* **Extrait sec Massique**.....: Env. 12%.  
\* **Densité(à 20°C)**:: Env. 0,996.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I, classe 7b2.
- **Utilisation**.....: Pour tous bois exotiques.  
Pour mobilier de jardin, bardages, menuiseries extérieures, structures verticales, jouets et mobiliers d'enfants... en ipé, bangkirai, iroko, teck...
- **Localisation**.....: Intérieur-Extérieur.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Finition**.....: Aspect mat.
- **Application**.....: Pinceau, brosse ; essuyage à l'aide d'un chiffon non-pelucheux.  
Le cas échéant, respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1. De plus, ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps humide ou brumeux, si sur bois chauds ou en plein soleil.
- **Teinte**.....: Parfaitement incolore. L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi. La première couche peut être diluée avec 5% d'eau pour les bois peu absorbants ou pour une application par temps très sec.
- **Préparation des fonds** .....: S'applique sur bois bruts, sains et parfaitement secs, poncés et dépoussiérés.  
Sur bois préhuilés : vérifier la compatibilité des produits.  
Sur bois grisailés : utiliser au préalable, l'Eclaircisseur Dégriseur pour Bois Mauler®. Bien rincer et laisser sécher (minimum 3 jours de temps sec).  
Sur bois tachés : nettoyer à l'aide du Nettoyant Concentré, Terrasses, Mobiliers Mauler®.  
Sur bois neufs peu imprégnables en extérieur : laisser vieillir 6 à 12 mois en extérieur pour ouvrir les pores et appliquer si nécessaire l'Eclaircisseur Dégriseur de Bois Mauler®.  
Sur bois gras : dégraisser.  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Env. 8 à 12 m<sup>2</sup> au litre.  
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)** .....: Sec au toucher : Env 15 min.  
Lorsque l'humidité de l'air est faible, le temps ouvert peut être très court : il est alors possible de diluer avec 5% d'eau.  
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air. Ne pas appliquer si l'humidité relative est supérieure à 80%
- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 1 L 5 L 15L
- **Recommandations(Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
  - \* **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.
  - \* **Stockage**.....: A l'abri du gel.
  - \* **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil du fabricant**.....: Il est conseillé de procéder à l'application du produit juste après le ponçage pour limiter les remontées de corps gras.  
Bien imprégner le bois jusqu'à saturation, y compris lors de l'entretien.  
Appliquer en couches fines, sans faire de surépaisseurs.  
Appliquer « humide sur humide » en autant de couches que nécessaire pour saturer le bois ; la couche finale doit être très fine pour ne pas laisser de film en surface, si nécessaire, essuyer les surplus à l'aide d'un chiffon au maximum 10 minutes après l'application.  
Les bois exotiques nécessitent un entretien régulier suivant l'exposition et la nature du bois : l'entretien devient nécessaire quand une goutte d'eau versée sur le bois ne perle pas en surface, mais pénètre dans le bois.  
Dans le cas de bois très sollicités (humidité et contact réguliers avec de l'eau, contour de baignoires, de piscines...) et pour tous les sols, il est recommandé d'utiliser le **Protecteur Sols Extérieurs Mauler®**.  
Entretien : Si nécessaire, dégriser (Eclaircisseur Dégriseur pour Bois Mauler®) et appliquer de nouveau à saturation. Possibilité de faire des reprises localisées.

---

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.  
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

\* \* \* \* \*