

PEINTURE TABLEAUX SANS ODEUR Noir Mat / Vert Mat ** MAULER **

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.
Peinture très couvrante. Résiste à l'eau. Donne une surface lisse, permettant une **bonne écriture sur tableau**, avec **effaçage facile** à sec ou à l'éponge.
Biodégradable à 99%.
- **Caractéristiques**.....: Prête à l'emploi.
 - * **Liants**.....: Dispersion de copolymères acryliques et résines polyuréthanes techniques.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Eau...
 - * **Extrait sec Massique**.....: Env. 55%.
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,18 (noir).
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I - Classe 7b2/6a2.
- **Utilisation**.....: Bois, tableaux
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Finition**.....: Mate.
- **Application**.....: Brosse souple, pistolet.
- **Teinte**.....: Noir, Vert.
- **Dilution**.....: Prête à l'emploi. Ne pas diluer.
- **Préparation des fonds**: La préparation des fonds est primordiale.
Sur fonds neufs : égrener et dépoussiérer afin d'obtenir une surface lisse.
Sur bois et médium : rendre la surface parfaitement lisse (comme du verre) à l'aide d'un produit approprié.
Sur fonds anciens : suivant l'état du support, après un ponçage approprié, enduire avec un enduit de lissage et de finition, poncer avec précision afin d'obtenir un fond lisse.
Sur enduit de lissage : appliquer au préalable le Primaire Universel Sans Odeur Mauler®.
 S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
 - **Rendement**.....: env. 5 à 8 m² au litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
 - **Séchage**
(à env. 20°C): Au toucher : environ 15 à 30 minutes.
Recouvrable : 3 à 4 heures, après séchage complet.
Mise en service : 48 heures.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
 - **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
 - **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
 - **Conditionnement**...: Noir mat : 0L25 1 L 5L
Vert mat : 1L
 - **Recommandations(Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil**
Du Fabricant.....: Une très bonne préparation du support sera la garantie d'un bon résultat.
Peinture formulée spécialement pour une très grande facilité d'écriture à la craie, la surface est donc abrasive.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

* * * * *