



CUIVRE NET'

**** MAULER ****

- **Promesses**.....: Permet de retirer rapidement les marques du temps (ternissement, noircissement) sur le cuivre, le laiton, le bronze dues à l'oxydation du métal au contact de l'air.
On l'utilise également pour estomper l'effet de la Patine Métal Mauler®.
- **Caractéristiques**.....: Liquide, prêt à l'emploi. Contient des agents acides de nettoyage.
 - * Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE): Eau.
 - * Densité (à 20°C): Env. 1,020.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant.
- **Utilisation**.....: Pour le cuivre, le laiton, le bronze.
Sur la Patine Métal Mauler®.
- **Localisation**.....: Intérieur - Extérieur.
- **Odeur**.....: Aucune.
- **Application**.....: Coton à mécher - Coton hydrophile (porter des gants).
- **Teinte**.....: Incolore.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi.
- **Préparation des fonds**.....: S'applique sur surface sèche et brute : la surface ne doit être ni cirée, ni vernie. Décirer (Décireur Surpuissant Mauler®) ou décaper (Décapant Extra-fort Mauler®) si nécessaire.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Env. 4 à 7 m² au litre.
Le rendement est fonction du degré d'oxydation du métal.
- **Séchage (à env. 20°C)**.....: Rinçable (eau claire) : quelques minutes.
Sec recouvrable (Vernis Métal Mauler®): le métal doit être parfaitement sec.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Ininflammable.



- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**....: 125 mL.
- **Recommandations(Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Provoque des brûlures. Contient de l'acide chlorhydrique (C<10%).
Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette.)
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil du fabricant**.....: Protéger ensuite à l'aide du Vernis pour Métaux Nobles d'intérieur ou du Vernis Métal pour extérieur Mauler® afin d'éviter l'oxydation ultérieure.
Ne pas utiliser sur l'étain.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

* * * * *