

GOMMES NATURELLES ANTI-REMONTÉES GOMME LAQUE... ** MAULER **

- **Promesses**.....: Les exsudations d'huile de certains bois exotiques (Niangon, Doussié, Tchitola, Bangkirai,..) et les composants anti-oxydants d'autres bois exotiques (Iroko, ébène de Macassar, certains palissandres...) empêchent une bonne adhérence et un bon séchage des lasures, vernis, peintures.
De par leur **composition très spéciale**, les Gommes Naturelles Anti-remontées Mauler® permettent d'éviter ces phénomènes. Isolent du goudron, de la nicotine, des tanins, des colorants, des nœuds des bois feuillus et résineux permettant ainsi d'obtenir par la suite une belle finition. Isolent les plâtres des remontées grasses éventuelles avant mise en peinture. Appliqué sur une peinture, peuvent jouer un rôle anti-graffitis (permet le lavage au White-spirit).
- **Caractéristiques**.....: Liquide, prêt à l'emploi.
 - * **Liants**: Résines naturelles.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)** :: Alcools aliphatiques.
 - * **Extrait sec Massique**.....: Env. 35%.
 - * **Densité(à 20°C)**.: Env. 0,896.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I, classe 10a.
- **Utilisation**.....: Sur bois bruts, plâtre, peinture.
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Alcool.
- **Finition**.....: Brillant.
- **Application**.....: Brosse - Rouleau.
- **Teinte**.....: Incolore.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi.
- **Préparation des fonds**.....: Sur bois bruts, secs, sains : poncer et dépolir.
Sur plâtre sec : dépolir.
Sur peinture : s'assurer au préalable de la compatibilité du vernis avec la peinture. Egrenier et dépolir.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.
- **Nettoyage des outils**.....: Alcool à Vernir Mauler®.

- **Rendement**.....: Env. 9 à 11 m² au litre.
- **Séchage**
(à env. 20°C): Sec toucher : env. 30 minutes.
Sec recouvrable (entre couches) : env. 1 heure, après séchage complet.
Sec recouvrable (finition) : env. 24 heures, après séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Inférieur à 21 °C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 1 L.
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Facilement inflammable.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Ne pas fumer.
Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: Conserver le récipient bien fermé à flamme ou source d'étincelles.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil du Fabricant**.....:
 - Les Gommes Naturelles Anti-remontées Mauler[®] peuvent ensuite être recouvertes à l'aide d'une peinture glycéro solvant, ou après test de compatibilité, d'une peinture acrylique ou glycéro émulsion. Il est aussi possible d'appliquer le Vernis Polyuréthane Mauler[®].
 - La diversité des bois exotiques (nature, origine, traitement préalable...) implique des compatibilités et des tenues variables entre le bois, les Gommes Naturelles Anti-remontées Mauler[®] et la finition. De plus, pour une même espèce, la quantité de résine varie d'un arbre à l'autre, dépend de l'âge du bois et varie en fonction du laps de temps écoulé entre la découpe du bois et son utilisation
 - Pour les murs, une application localisée sur les taches est suffisante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**
