

PATE A BOIS SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.
Pour toutes les **réparations du bois**. Une fois sèche, **se ponce, se sculpte, se rabote** aussi aisément que le bois. Accepte la Teinture Mordante Liquide Sans Odeur Mauler®, la Teinture pour Bois Mauler®. Peut se lasurer, se vernir, se cirer, se vitrifier aisément à l'aide des produits de la gamme Mauler®.
- **Caractéristiques**.....: Monocomposant. Contient de la farine de bois naturelle.
 - * Liants.....: Copolymères acryliques.
 - * Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE): Eau...
 - * Extrait sec Massique.....: Env. 67% pour l'incolore.
- **Classification**
(NF T 36-005).....: Famille IV, classe 3.
- **Utilisation**.....: Pour tous les bois.
- **Localisation**.....: Intérieur ; avec une finition, en extérieur protégé.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Application**.....: Spatule, couteau.
- **Teinte**.....: Naturel, chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, pin, merisier.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- **Préparation des Fonds**.....: Sur supports bruts, sains et secs.
Pour les grosses cavités : commencer à les remplir à l'aide de bois ou de ficelle.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Env. 0,5 m²/kg (pour une épaisseur de 2 mm).

- **Séchage**
(à env. 20°C): Sec toucher : env. 30 min. à 1H en fine couche.
Sec recouvrable (finition) : env. 24H selon l'épaisseur de couche, après séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
 - **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
 - **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
 - **Conditionnement**...: 240 g
 - **Recommandations(Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**...: Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.. ..: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil du fabricant**.....: Avant séchage, enlever le surplus de Pâte à bois Sans Odeur autour de la réparation à l'aide d'une spatule ou d'un couteau de tapissier.
En extérieur, après séchage complet, recouvrir avec une Peinture, une lasure ou un vernis de la gamme Mauler®.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

* * * * *