

# POPOTE A L'ANCIENNE

**\*\* MAULER \*\***

- **Promesses**.....: Très facile d'emploi, **nettoie, polit et ravive** le brillant des anciens **verniss encrassés et ternis**. Sert également à **éclaircir, dégraisser et assécher le vernis au tampon** en fin de vernissage. Elle nettoie et remet à neuf les cuivres, bronzes... la quincaillerie (poignées, boutons de portes et de tiroirs, pommelées, entrées de clefs...).
- **Caractéristiques**.....: Liquide. Bien agiter avant emploi. Contient des agents acides pour le nettoyage et des charges fines pour le ponçage.
  - \* **Liants** .....: Gomme et huile naturelles.
  - \* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)** .....: Eau, alcools aliphatiques.
  - \* **Extrait sec Massique**.....: Env. 15%.
  - \* **Densité (à 20°C)**: Env. 0,968.
- **Classification**  
(NF T 36-005).....: Néant.
- **Utilisation**.....: Sur anciens verniss encrassés, sur cuivres, bronzes...quincaillerie (poignées, boutons de portes et de tiroirs, pommelées, entrées de clefs...).  
Sur verniss au tampon lors de la phase d'éclaircissage.
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Alcool.
- **Application**.....: Coton à mécher. Chiffon de laine.
- **Teinte**.....: Incolore.
- **Dilution**.....: Prête à l'emploi.
- **Préparation des fonds**.....: S'applique sur support sec.  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau savonneuse.
- **Rendement**.....: env. 13 à 26 m<sup>2</sup> au litre.  
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

- **Séchage**  
(à env. 20°C) .....: Lustrer aussitôt avec un chiffon propre.
  - **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
  - **Délai de stockage indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.
  - **Conditionnement**...: 500 mL
  - **Recommandations(Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
    - \* **Manipulation**.....: Provoque des brûlures. Contient de l'acide sulfurique (C<1,2%).  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.  
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette.)  
Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.
    - \* **Stockage**.....: A l'abri du gel.
    - \* **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.  
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil du Fabricant**.....: Si le vernis est trop endommagé, passer un vernis au tampon.

---

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.  
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

\* \* \* \* \*