



# TEINTURE pour BOIS

## QUALITE PROFESSIONNELLE

### \*\* MAULER \*\*

- **Promesses**.....: **Unique** et **leader** dans son domaine depuis plusieurs décennies. Pénètre très profondément dans le bois et n'en relève pas les fibres. Rendement de loin **inégalé**. Excellente stabilité à la lumière. Les teintes obtenues sont des plus vives. Nourrit le bois. S'étale remarquablement bien, de façon homogène. Accepte tous les genres de finition de la gamme.
- **Caractéristiques**.....: Liquide prêt à l'emploi.
  - \* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)** .....: Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, dérivés du propylène glycol, alcools aliphatiques.
  - \* **Densité (à 20°C)**: Env. 0,920.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant.
- **Utilisation**.....: Toutes essences de bois, les bois reconstitués, le rotin, le liège et même la céramique.
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Moyenne.
- **Application**.....: Brosse souple, pistolet, trempé, éponge.
- **Teinte**.....: Chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, chêne rustique, noyer clair, noyer foncé, merisier, acajou, teinte brou de noix.
- **Dilution**.....: Uniquement au **Diluant Teinture Bois Mauler®**.
- **Préparation des fonds** .....: S'applique sur supports bruts, secs et sains, poncés et dépoussiérés. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.
- **Nettoyage des outils**.....: White-spirit puis eau savonneuse.
- **Rendement**.....: env. 20 à 25 m<sup>2</sup> au litre.  
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)**.....: Au toucher: 30 mn environ.  
Recouvrable: 4 h, après séchage complet.  
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.



- **Point éclair**.....: env. 35°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 250 mL 500 mL 1L 5L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
  - \* **Manipulation**.....: inflammable.  
Conserver hors de la portée des enfants.  
Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
  - \* **Stockage**.....: A l'abri de toute source d'ignition et de chaleur.
  - \* **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

---

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.  
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

\*\*\*\*\*