



## VERNIS A CRAQUELER N°2

**\*\* MAULER \*\***

- **Promesses**.....: Pour vous permettre, enfin, d'imiter **parfaitement les craquelures des vernis anciens** sur des coffrets, des cadres, des bibelots, des gravures, des boîtes à épices... Les craquelures sont obtenues par combinaison de deux produits (N°1 et N°2).
- **Caractéristiques**.....: Liquide visqueux, prêt à l'emploi.
  - \* **Liants** .....: Gomme naturelle.
  - \* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**. .....:
    - Eau.
    - Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.
  - \* **Extrait sec Massique**.....: Env. 38%
  - \* **Densité (à 20°C)**: Env. 1,148.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant.
- **Utilisation**.....: Sur coffrets, cadres, bibelots, gravures, boîtes à épices...
- **Localisation**.....: Intérieur.
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Finition**.....: Brillante.
- **Application**.....: Pinceau.
- **Teinte**.....: Incolore.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi.
- **Préparation des fonds** .....: S'applique sur le Vernis à Craqueler N° 1 Mauler® lorsque ce dernier est sec au toucher (minimum 4h.), mais sans dépasser 24h. de séchage.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Env. 6 à 10 m<sup>2</sup> au litre



- **Séchage**  
(à env. 20°C).....: Sec recouvrable : env. 24 heures, après séchage complet.  
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Ininflammable.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 500 mL
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
  - \* **Manipulation**.....: Conserver hors de la portée des enfants.
  - \* **Stockage**.....: A l'abri du gel.
  - \* **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil du fabricant**.....:
  - Appliquer et laisser sécher entre 15 et 25°C.
  - Ne pas accélérer le séchage du vernis à l'aide d'un sèche cheveux (risque de décollement et de blanchiment du vernis N°2).
  - Pour révéler les craquelures, appliquer, après 24H de séchage du Vernis à Craqueler N°2, une Crème à Dorer, la Cire à Patiner ou la Crème de Patine Mauler®. Enlever aussitôt l'excès de produit à l'aide d'un chiffon propre.
  - Il est recommandé de protéger, après 24H de séchage du produit employé pour révéler les craquelures, le Vernis à Craqueler avec le Vernis Aspect Cire, avec l'un des Vernis Polyuréthane Mauler® ou avec la Patine à l'Ancienne Mauler® (n'appliquer en aucun cas une finition base eau), afin d'éviter le phénomène de "poissage".

---

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.  
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

\*\*\*\*\*