


VERNIS GEL SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**.
Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets.
Ne coule pas; spécialement conseillé pour toute surface de bois verticale, les plafonds...; **s'étale parfaitement sans traînées**. Lavable, il donne une excellente résistance au tachage. Ne jaunit pas.
- 
- **Caractéristiques**.....: Liquide thixotropé.
 - * **Liants**.....: Résines acrylates-polyuréthanes.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Eau, dérivés d'ester de glycol.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).
 - * **Extrait sec Massique**.....: Env. 26%.
 - * **Densité (à 20°C)**.....: Env. 1,030.
 - **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I - Classe 7b2/6a2.
 - **Utilisation**.....: Surface de bois verticale (frisettes, lambris, panneaux, ...), plafonds et poutres, moulures et bois en relief, jouets et mobiliers d'enfants.
 - **Localisation**.....: Intérieur.
 - **Odeur**.....: Sans odeur.
 - **Finition**.....: Aspect cire.
 - **Application**.....: Brosse, spalter.
Ne pas appliquer en dessous de 10°C.
 - **Teinte**.....: Incolore
L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.
 - **Dilution**.....: Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
 - **Préparation des fonds**.....: Sur bois bruts : poncer et dépoussiérer. Si nécessaire, appliquer le Traitement Insecticide-fongicide Sans Odeur Mauler®.
Sur bois anciens cirés : décirer (Décirer Surpuissant Mauler®), poncer et dépoussiérer.
Sur anciens vernis adhérents : égrener parfaitement, dépoussiérer.
 S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: env. 8 à 12m² par litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage (à env. 20°C)**.....: Au toucher : 15 à 30 minutes.
Recouvrable : 4 heures environ ou 2H, après séchage complet. Ne pas dépasser 24H entre deux couches.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Supérieur à 100°C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**.....: 1L 2,5L 5L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.
 Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
- **Conseil du fabricant**.....: Ne pas agiter le bidon avant l'application.
Pour l'application : déposer grassement, répartir avec une brosse spécifique pour les produits phase aqueuse et lisser sans tirer (contrairement aux vernis solvantés).

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**
