

# VERNIS POLYURETHANE - MULTISUPPORT - \*\* MAULER \*\*

- **Promesses**.....: Vernis ébénisterie, menuiserie, de **très haute qualité**, se "travaillant" aisément, tout en séchant rapidement. **Multisupport**. Il reste souple, apporte une finition et une **protection haut de gamme, anti-UV**. Donne une excellente **résistance** au tachage (eau - alcool) et aux rayures. L'incolor est **incolor, non jaunissant. Lavable et antitache**.
- **Caractéristiques**....: Vernis monocomposant, non jaunissant. Haut extrait sec. Contient des agents anti-UV.
  - \* **Liants** .....: Résines alkydes-uréthanes techniques.
  - \* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)** .....: Hydrocarbures aliphatiques.  
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).
  - \* **Extrait sec**  
**Massique**.....: Env. 49% à 53% selon finitions.
  - \* **Densité (à 20°C)**: Env. 0,930 (brillant), env. 0,940 (satiné et mat).
- **Classification**  
**(NF T 36-005)**.....: Famille I - Classe 4a.
- **Utilisation**.....: Pour tous les bois (meubles, portes, boiserie, lambris,...), le métal, le stuc, le cuivre, le P.V.C, le carton...
- **Localisation**.....: Intérieur - Extérieur protégé (la finition mate ne s'utilise pas en extérieur).
- **Odeur**.....: Très faible.
- **Finition**.....: Brillant - Satiné - Mat.
- **Application**.....: Brosse souple - Pistolet - Machine à rideau.
- **Teinte**.....: Incolore.
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

**- Préparation des**

- fonds**.....: Sur bois bruts : égrener et dépeussier.  
Sur bois anciens cirés : décirer (Décireur Surpuissant Mauler®),  
poncer et dépeussier.  
Sur bois anciens vernis : poncer pour enlever les anciens fonds non-  
adhérents, dépeussier.  
Sur métal sain, PVC : dégraisser et dépeussier.  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et  
avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

**- Nettoyage**

**des outils**.....: White - spirit.

**- Rendement**.....: env. 12 à 16 m<sup>2</sup> au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de  
l'absorption du support.

**- Séchage**

(à env. 20°C) .....: Au toucher: 1 h environ.

Recouvrable : 12 h environ

ou à 20-25°C et 50% d'humidité relative : environ 6 h.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante  
et de l'humidité relative de l'air.

**- Point éclair**.....: Env. 40 °C.

**- Délai de stockage**

**indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

**- Conditionnement**...: 250mL 500mL 1L 2,5L

**- Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE  
modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:

\* **Manipulation**.....: Inflammable.

Contient des acides gras ramifiés en C6-19, sels de cobalt (2+) et de  
la 2-butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Conserver hors de la portée des enfants.

\* **Stockage**.....: A l'abri de toute source d'ignition et de chaleur.

\* **Protection**

**de la nature**.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

**- Conseil du**

**fabricant**

: Sur métal oxydable, il est conseillé d'appliquer le Vernis Métal  
Extérieur Mauler®.

Sur fond peint : en fonction de la teinte du fond, peut donner un léger  
effet jaunissant.

Sur chêne : suivant le taux d'absorption du support, d'éventuelles  
traces blanches peuvent apparaître au séchage de la première  
couche : bien égrener et passer la seconde couche sans surcharge.

Pour l'utilisation en extérieur exposé, il est recommandé d'utiliser le  
Vernis Marine Montagne Sans Odeur Mauler®.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du  
produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

---

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de  
bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire **attentivement et de respecter les indications portées sur  
l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des  
utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages  
que ceux pour lesquels il est conçu.**

\* \* \* \* \*