

VIEILLISSEUR DE BOIS DURS ** MAULER **

Réservé aux applicateurs professionnels ⁽¹⁾

- **Promesses**.....: **Technique spéciale antiquaire**, permet de vieillir les bois neufs tels que le chêne, le châtaignier, le merisier, les fruitiers, le noyer... Donne au bois neuf **un aspect rustique à l'ancienne**.
- **Caractéristiques**.....: Liquide. S'emploie pur ou dilué (jusqu'à 90% d'eau) suivant l'aspect final souhaité.
Contient des agents actifs réagissant chimiquement avec le bois.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Eau.
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,018.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Néant.
- **Utilisation**.....: Sur tous les bois durs : chêne, châtaignier...
Sur le merisier, les fruitiers, le noyer...
- **Localisation**.....: Intérieur - Extérieur (avant un vernis).
- **Odeur**.....: Ammoniaquée.
- **Application**.....: Pinceau - trempé.
- **Teinte**.....: Une teinte brune se développe par réaction au cours du séchage.
- **Dilution**.....: Eau.
- **Préparation des fonds**: S'applique sur bois bruts, sains et secs.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.
- **Rendement**.....: Employé pur : env. 12 à 14 m² au litre.
- **Séchage (à env. 20°C)**: Sec recouvrable (finition) : env. 24 heures.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.
- **Point éclair**.....: Ininflammable.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 500 mL

- Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés).....:

- * Manipulation.....: **Réservé aux applicateurs professionnels** ⁽¹⁾
TRES TOXIQUE Contient du dichromate de potassium.
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Peut causer des altérations génétiques héréditaires.
Peut causer le cancer par inhalation.
Eviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés.
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
Eviter l'exposition, se procurer des instructions spéciales avant utilisation.
Conserver sous clé et hors de la portée des enfants.
- * Stockage.....: A l'abri du gel.
- * Protection de la nature.....: Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- Conseil

du Fabricant.....: Il est conseillé de faire un essai préalable. Dans le cas d'un résultat trop intense, il est possible d'éclaircir le bois à l'aide de ***Eclaircisseur Puissant pour Bois Mauler***[®].

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**

* * * * *