



## PEINTURE « NATURELLE » AUX HUILES, RESINES ET PIGMENTS NATURELS \*\* MAULER \*\*

- **Promesses**.....: **Matières premières d'origine 100% naturelle.**  
De part sa composition, peut-être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE.**  
Produit innovant, **très technique.** Permet de respecter vraiment la santé de l'Homme et son environnement.  
**Protège et décore tous vos bois**, les plâtres et dérivés du plâtre, les bétons et maçonneries, les huisseries en intérieur et en extérieur. **Très bonne résistance** à l'eau, aux intempéries, à l'humidité, aux moisissures.  
Laisse respirer le support. Antistatique.  
**Formulée avec des produits naturels:** huiles naturelles, extraits de graines de lin, gommés naturels, alcool, isoaliphates, écosolvants biodégradables, dioxyde de titane, craie, baryte, mica, siccatifs au Ca, Co, Zr, Zn, extraits de graines de soja, pigments de terre, montmorillonite.
- **Caractéristiques**.....: Liquide visqueux prêt à l'emploi.
  - \* **Liants** .....: Huiles naturelles, huile de bois de chine, extraits de graines de lin, gommés naturels.
  - \* **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE):**  
Isoaliphates, alcool.  
Teneur en COV conforme à la Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010.
  - \* **Extrait sec**  
**Massique**.....: Env. 65% (brillante) ; env. 81% (satinée).
  - \* **Densité (à 20°C):** Env. 1,143 (brillante) ; env. 1,387 (satinée).
- **Classification**  
**(NF T 36-005)**.....: Famille I - Classe 2a/10a.
- **Utilisation**.....: Pour tous les bois : portails, volets, portes, poutres, lambris, meubles... ; les plâtres et dérivés du plâtre, les bétons et maçonneries, les métaux (non zingués), les huisseries.
- **Localisation**.....: Intérieur – Extérieur.
- **Odeur**.....: Agréable, naturelle.
- **Finition**.....: Satinée, brillante
- **Application**.....: Brosse, rouleau.
- **Teinte** .....: Brillante : blanc.  
Satinée : blanc, gris cendre, vert des oliviers, ivoirine, terre de sienne, lichenius, vανοise, pinot, aloes, bleu nuage, taurus, brun terre, campanule, ardoisière.
- **Dilution**.....: Prête à l'emploi. Ne pas diluer.



- **Préparation des**

**fonds** .....: Sur support brut : s'applique sur une couche de Primaire Blanc pour Peinture Naturelle Mauler®, sèche, poncée et dépoussiérée.  
En rénovation : s'applique sur fonds parfaitement adhérents, uniformes, sains et en bon état ; les fonds doivent être lessivés, secs, poncés et dépoussiérés. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

- **Nettoyage**

**des outils**.....: Nettoyant Pinceaux Naturel Mauler®, puis eau savonneuse.

- **Rendement**.....: env. 12 à 14 m<sup>2</sup> au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

- **Séchage**

(à env. 20°C).....: Au toucher: 4 à 8h environ.

Recouvrable : 24 heures environ, après séchage complet.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

- **Point éclair**.....: Env. 41°C.

- **Délai de stockage**

**indicatif**.....: 1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

- **Conditionnement**...: 500 mL 2,5 L 10 L (blanc uniquement)

- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:

\* **Manipulation**.....: Inflammable. Utiliser à l'écart de toute source d'ignition et de chaleur. Bien aérer et ne pas fumer durant l'application et le séchage.

Contient de la 2-butanone-oxime (évite la formation de peau) et des acides gras ramifiés en C6-19, sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.

Même les produits « Naturels » Mauler® sont à conserver hors de la portée des enfants.

\* **Stockage**.....: A l'écart de toute source d'ignition et de chaleur.

\* **Protection**

**de la nature**.....: Même les résidus des produits « Naturels » Mauler® sont à ne pas jeter à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

- **Conseil du fabricant**: Pour l'application, **se reporter au mode d'emploi**.

Remarque : un jaunissement peut apparaître en l'absence prolongée de lumière (derrière un tableau, un meuble...).

---

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de **lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit**, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**