


VERNIS MARINE - MONTAGNE SANS ODEUR ** MAULER **

- **Promesses**.....: **Produit ECOLABEL.**
 De par sa composition, peut être utilisé dans la démarche de **bâtiments HQE**. Présente **une très haute résistance aux intempéries, aux rayons U.V.**, à l'abrasion et aux agents chimiques. Protection **mer et montagne**. Son rendu parfait permet une très belle finition. Très longue protection.
- **Caractéristiques**.....: Vernis contenant des agents anti-UV et/ou des capteurs de radicaux. Très haut extrait sec. **Sans formaldéhyde** : testé selon critère ecolabel
- * **Liants**: Copolymères polyuréthanes acryliques en émulsion.
 - * **Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)**: Eau, dérivés d'ester et d'éther de glycol.
Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).
 - * **Extrait sec Massique**.....: Env. 35%.
 - * **Densité (à 20°C)**: Env. 1,030.
- **Classification (NF T 36-005)**.....: Famille I - Classe 7b2/6a2.
- **Utilisation**.....: Pour tous les bois (portes, boiserie, lambris, balustrades, volets,...), structure en polyester en atmosphères dures, pour loisirs créatifs, pâte à sel, ...
- **Localisation**.....: Montagne, bord de mer, climats humides et/ou fortement ensoleillés...
Intérieur : salles d'eau, etc
- **Odeur**.....: Sans odeur.
- **Finition**.....: Brillant et satiné : incolore, chêne clair, chêne moyen, chêne doré, chêne foncé, acajou, noyer foncé, bouleau, miel.
- **Application**.....: Brosse souple poils synthétiques - Pistolet.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps humide ou brumeux.
- **Teinte**.....: Incolore
- **Dilution**.....: Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- **Préparation des fonds**.....: Sur bois bruts : poncer et dépolir. Si nécessaire, appliquer le Traitement Insecticide-fongicide Sans Odeur Mauler®.
Sur bois anciens cirés : décirer (Décireur Surpuissant Mauler®), poncer et dépolir.
Sur anciens vernis adhérents : égrèner parfaitement, dépolir. En extérieur, éliminer tout ancien vernis craquelé.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.
- **Nettoyage des outils**.....: Eau.

- **Rendement**.....: env. 12 à 14 m² au litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.
- **Séchage**
(à env. 20°C): Au toucher: 15 min environ.
Sec recouvrable : 1 à 2 h environ, après séchage complet.
Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité relative de l'air et de la porosité du support.
- **Point éclair**.....: Env. 100 °C.
- **Délai de stockage indicatif**.....: 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.
- **Conditionnement**...: 500 mL 1L 2,5L
- **Recommandations (Directives européennes 67/548/CEE, 76/769/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)**.....:
 - * **Manipulation**.....: L'incolore contient des anti-UV, peut déclencher une réaction allergique.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Conserver hors de la portée des enfants.
 - * **Stockage**.....: A l'abri du gel.
 - * **Protection de la nature**.....: L'incolore est nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter la fiche de données de sécurité.
Ne pas jeter de résidus à l'égout.
- **Conseil du fabricant**.....: Déposer le produit, étaler avec une brosse spécifique pour les produits phase aqueuse et lisser rapidement sans tirer le produit (contrairement aux vernis solvantés).

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Label écologique de l'Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. N° d'enregistrement : FR/007/024 et FR/033/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : www.ecolabel.eu.
Cet écolabel n'est attribué que pour les produits d'intérieur.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.
Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. **L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.**
