



# “Le Bonhomme”

## TEINTURE PLANCHERS & MEUBLES



### Les fabuleux avantages

- ✂ Technologie : Fond-dur incorporé
- ✂ Très bonne tenue lumière, très pénétrante. Evite les reprises. Ne relève pas les fibres. Séchage rapide. Spécialement conçue pour teinter les parquets avant vitrification à l'eau.
- ✂ Idéale en intérieur, sur toutes surfaces brutes (murs et plafonds en ciment, béton, bois-ciment...). Décore, protège des taches et de la poussière, imperméabilise.
- ✂ Spécialement conçue pour être directement recouverte par une finition à l'eau (pas besoin de fond-dur).



NETTOYAGE OUTILS



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RENDEMENT L/COUCHE  
± 9-11 M<sup>2</sup>

SEC AU TOUCHER  
± 15 MIN

SEC RECOUVRABLE  
± 1-2 H

OUTILS :  
BROSSE, SPALTER, PAD

**UTILISATION**

Avant vitrification sur parquets, planchers, escaliers, meubles, ... tous bois en intérieur (sur bois tanniques, faire un essai au préalable en particulier pour les teintes claires).

**FINITION ET TEINTE**

Chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, wengé du Congo, galet.

L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage.

**CONDITIONNEMENT**

500 mL

**RENDEMENT**

Env. 9 à 11 m<sup>2</sup> au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

**DILUTION**

Prête à l'emploi. Ne pas diluer.

**APPLICATION**

*Sur bois* : brosse, spalter, pad.

*Sur ciment, béton, bois-ciment* : rouleau mousse



## PRÉPARATION DES FONDS

*Sur bois bruts* : poncez et dépoussiérez.

*Sur bois anciens*, mise à nu indispensable :  
décirez (**DÉCIREUR "Ca.Décire"**) ou dégraissez ou décapez selon le cas.  
Puis poncez et dépoussiérez.

*Sur les bétons ou les enduits de béton bruts*, secs à cœur (cf instructions du fabricant), propres, exempts de toute taches, taches de graisses..., parfaitement dépoussiérés: un léger ponçage, suivi d'un dépoussiérage soigneux et un coup de chiffon/serpillière humide (eau + 1% d'acide) afin d'éliminer les éventuels dépôts alcalins des bétons cirés assurera une efficacité accrue de la **TEINTURE PLANCHERS & MEUBLES "Le Bonhomme"**. Attendre la reprise de « l'aspect sec » avant application.  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : **environ 15 minutes.**

Recouvrable ( finition ) : **1 à 2H** après séchage complet.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi. Contient des colorants résistants à la lumière.

### LIANTS

Résines acrylates ultrafines à rhéologie contrôlée.

### SOLVANTS

(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/ CE applicable en 2007-2010).

## CARACTÉRISTIQUES

### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 15%.

### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,015.

### CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

## POINT ÉCLAIR

Supérieur à 63°C.

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

Contient des biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).

Peut produire une réaction allergique.

### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Craint le gel.

### PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.


Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.



CHÊNE CLAIR



CHÊNE MOYEN



CHÊNE FONCÉ



WENGÉ DU CONGO



GALET



Fabriqué par : Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ  
Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • contact@1919bymauler.com • [www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



[www.mauler.fr/  
1919-by-mauler/  
fiche-technique/  
teinture-plancher-meuble-  
le-bonhomme.pdf](http://www.mauler.fr/1919-by-mauler/fiche-technique/teinture-plancher-meuble-le-bonhomme.pdf)