



“La Victoire” BOUCHE-TROU



Les fabuleux avantages

- ✂ Formule acrylique faible odeur
- ✂ Texture optimisée pour un rebouchage facile de petits trous, fentes, fissures dans du bois.
- ✂ S'applique partout où il y a du bois à reboucher (intérieur & extérieur)
- ✂ Se recouvre en intérieur avec les finitions **1919 BY MAULER** et en extérieur avec les finitions **Mauler**.
- ✂ Très adhérent, une fois sec se travaille comme du bois.




UTILISATION
Bois : meuble, plan de travail, porte, cuisine, boiserie, parquets, escaliers, lambris...

DILUTION
Prête à l'emploi. Ne pas diluer.

TEINTE
Teinte : naturel, chêne clair, chêne moyen.

APPLICATION
Spatule inoxydable.

CONDITIONNEMENT
250 gr.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



SEC PONÇABLE
SELON ÉPAISSEUR
± 1-12H

SEC RECOUVRABLE
SELON ÉPAISSEUR
± 1-12H

OUTIL :
SPATULE
INOXYDABLE





PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois sec et sain : nettoyez et dépoussiérez les parties à boucher. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

CONSEIL DU FABRICANT

Appuyez bien au fur et à mesure du remplissage afin de bien tasser le produit.

Appliquez avec une légère surépaisseur afin d'obtenir une surface parfaitement plane après ponçage.

Pour les grosses cavités, remplir au préalable avec de la ficelle.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec ponçable : 1 à 12 H selon épaisseur d'application

Sec recouvrable : 1 à 12 H selon épaisseur d'application.

Le temps de séchage complet à cœur varie en fonction de la température ambiante, de l'humidité relative de l'air et de l'épaisseur du rebouchage.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille IV classe 3.

CARACTÉRISTIQUES

Pâte fine facile d'application.

LIANTS

Résines acryliques.

SOLVANTS

(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 81%.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient un produit biocide : contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut provoquer une réaction allergique. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Eviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Fabriqué par : Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ
Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • contact@1919bymauler.com • www.mauler.fr

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



www.mauler.fr/1919-by-mauler/fiche-technique/pate-bois-acrylique-bouche-trou-la-victoire.pdf