



1919

BY MAULER®



"Lavant Vitrif"

PRÉPARE-PARQUET



Les fabuleux avantages


- Technologie : imprégnation ultra. Très forte pénétration dans le bois. Durcit le bois en profondeur et accentue la résistance des **VITRIFICATEURS** "Bouffée d'Air" et "Le Nude" et du **LAIT DE CIRE** "La Brocante".
- Produit **ECOLABEL**.
- Séchage rapide
- Préserve la teinte naturelle de vos bois en intérieur.



EU Ecolabel: FR/044/024



NETTOYAGE
OUTILS



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RENDEMENT L/COUCHE

± **8-10M²**

SEC AU TOUCHER

± **15-30 MIN**

RECOUVRABLE

± **1H30**

OUTILS :
BROSSE, SPALTER,
ROULEAU



UTILISATION
Parquets, planchers, escaliers... en bois, liège.

FINITION ET TEINTE
Incolore.
L'aspect laiteux de l'émulsion disparaît au cours du séchage

CONDITIONNEMENT
1L, 2,5L

RENDEMENT
Env. 8 à 10 m² par litre.
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

DILUTION
Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

APPLICATION
Brosse et spalter fibres synthétiques, rouleau type Microtex 12 (microfibres polyester).

CONSEIL DU FABRICANT
Ne pas appliquer au-dessous de 12°C.
Pour sols chauffants : respecter scrupuleusement les directives de pose et de mise en service des sols.



PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois bruts : poncez et dépoussiérez.

Sur bois anciens, mise à nu indispensable :

décirez (**DÉCIREUR 'Ca.Décire!'**) ou dégraissez, ou décapez selon le cas. Puis poncez et dépoussiérez. Ponçage à blanc en trois étapes, en finissant au grain 100-120.

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : **15 à 30 minutes**.

Recouvrable : **1H30** environ, après séchage complet.

Ne pas dépasser 24H entre deux couches.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant, non jaunissant.

LIANTS

Résines acrylates-polycarbonates-polyuréthanes à rhéologie contrôlée.

SOLVANTS

(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'esters et d'éthers de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/ CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 28%.

DENSITÉ (À 20°C)

CARACTÉRISTIQUES

Env. 1,025.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/6a2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3 :1).

Mesures de sécurité pour l'utilisateur :

- Aérer la pièce pendant le séchage / Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.

- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.

- En cas de projection, ne pas inhaler les émanations.

- En cas d'ingestion : rincer la bouche.

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Concernant les équipements de protection individuels :

- Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés.

STOCKAGE

A l'abri du gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Label écologique de l'Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. N° d'enregistrement : FR/044/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : www.ecolabel.eu

Fabriqué par : Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • contact@1919bymauler.com • www.mauler.fr

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



[www.mauler.fr/
1919-by-mauler/
fiche-technique/
prepare-parquet-avant-
vitrif.pdf](http://www.mauler.fr/1919-by-mauler/fiche-technique/prepare-parquet-avant-vitrif.pdf)