

ABSORBE LE
FORMALDÉHYDE

+ DE 88% ÉMIS
PAR LE SUPPORT

40% PRÉSENT
DANS LA PIÈCE

1919
BY MAULER®



"Bouffée d'Air"

VITRIFICATEUR

Les fabuleux avantages

- Technologie : polyuréthane/polycarbonate.
- Effet dépolluant : réduit de plus de 88% le formaldéhyde émis par le support et 40% du formaldéhyde présent dans la pièce**.**
Tests réalisés par un laboratoire indépendant : Eurofins.
- Conforme à la norme NF EN71-3 : sécurité des jouets***.
- Haute résistance aux chocs, à l'abrasion, aux rayures et aux taches
- Facilité d'utilisation : rhéologie contrôlée pour une meilleure facilité d'application et séchage rapide.
- Ne glisse pas, ne jaunit pas. Idéal pour la protection et l'embellissement de tous les sols en parquet et liège, escaliers, meubles, éléments bois sollicités en intérieur.
- Le formaldéhyde est un polluant potentiellement cancérigène et l'un des polluants les plus répandus de l'air intérieur des habitations et lieux fermés de travail. Taux d'absorption selon norme ISO 16000- 23.

UTILISATION

Parquets, planchers, escaliers en bois, meubles, jouets et mobiliers d'enfants, liège.

FINITION ET TEINTE

Mat incolore.

CONDITIONNEMENT

1L, 2,5L

RENDEMENT

Env. 8 à 12 m² par litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

APPLICATION

Brosse et spalter fibres synthétiques, rouleau type Microtex 12 (microfibres polyester).

CONSEIL DU FABRICANT

Ne pas appliquer au-dessous de 12°C (thermomètre posé sur le sol). Pour une protection optimale de vos parquets, il est conseillé d'appliquer une couche de **PRÉPARE-PARQUET 'Lavant Vitrif'** suivie de deux couches de **VITRIFICATEUR 'Bouffée d'Air'**. Dans le cas de contact du film sec avec l'eau ou l'alcool, il est important d'éponger le liquide, sans frotter.



EU Ecolabel: FR/044/024




NETTOYAGE
OUTILS



SÉCURITÉ
DES JOUETS
EN 71-3***

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RENDEMENT L/COUCHE

± 8-12 M²

SEC AU TOUCHER

± 15-30 MIN

RECOUVRABLE

± 4 H OU 2 H****

Outils :
BROSSE, SPALTER

** Sauf pour la finition Brillant Incolore.

*** Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mis en bouche.

**** Selon conditions : 20/23°C et 50-60% d'humidité relative.





PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois bruts parfaitement secs :

poncez (grain 40-50 puis 100-120) et dépoussiérez.

Sur bois anciens : mise à nu indispensable.

Décirez (**DÉCIREUR 'Ça Décire!'**) ou dégraissez, ou décapez selon le cas. Puis poncez et dépoussiérez.

Sur ancien vitrificateur 1919 BY MAULER 'Bouffée d'Air' ou 'Nude' en bon état : nettoyez avec le **NETTOYANT PRÉPARATEUR 'Le Costaud'**.

Pour teinter utilisez la **TEINTURE PLANCHERS & MEUBLES**

'Le Bonhomme' (1 couche). Ne teintez pas avec une lasure.

Sur bois bruts : imprégnez avec le **PRÉPARE-PARQUET 'Lavant Vitrif.'**

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat. Assurez-vous d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher : 15 à 30 minutes.

Recouvrable : environ 4 heures, après séchage complet ou 2 heures (à 20-23°C et 50-60% d'humidité relative).

Ne pas dépasser 24H entre deux couches.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant, non jaunissant.

Contient des capteurs de formaldéhyde qui fixent et transforment le formaldéhyde en une molécule stable et non nocive.

LIANTS

Résines acrylates-polycarbonates-polyuréthanes rhéologie contrôlée

SOLVANTS

(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'esters et d'éthers de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/ CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 28 à 31% selon les finitions.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,030.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2/6a2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient des biocides : contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).
Peut produire une réaction allergique.

Mesures de sécurité pour l'utilisateur :

- Aérer la pièce pendant le séchage / Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.
- En cas de projection, ne pas inhaler les émanations.
- En cas d'ingestion : rincer la bouche.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Concernant les équipements de protection individuels :

- Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Label écologique de l'Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. N° d'enregistrement : FR/044/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : www.ecolabel.eu.



MAT INCOLORE

Fabriqué par : Produits MAULER • 7 rue de l'Industrie • F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06 • contact@1919bymauler.com • www.mauler.fr



[www.mauler.fr/
1919-by-mauler/
fiche-technique/
vitrificateur-parquet-
bouffee-air.pdf](http://www.mauler.fr/1919-by-mauler/fiche-technique/vitrificateur-parquet-bouffee-air.pdf)

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.