



EXTÉRIEUR



## STOP RUST

### PROMESSES

Inhibiteur de rouille, additif pour peinture/vernis glycéro solvant qui permet de bloquer la rouille et de protéger efficacement les métaux en empêchant la propagation de la rouille sous le film de protection. Améliore la brossabilité des peintures.

### UTILISATION

Supports métalliques, métaux ferreux, cuivre, bronze.  
Additif pour peintures et vernis à bases de liant glycérophtalique solvanté.

### LOCALISATION

Extérieur.

### FINITION

Brillant.

### TEINTE

Incolore.

### ODEUR

Faible.

### CARACTÉRISTIQUES

Liquide, contient des inhibiteur de rouille.

### LIANTS

Résines alkydes longues en huile.

### SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques, dérivés du propylène glycol, alcool aliphatiques, dérivés d'acides gras.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

### EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 42%.

### DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,916.

# STOP RUST

## APPLICATION

Brosse, spalter, rouleau, pistolet.

Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU59-1. De plus appliquer en-dessous de 35°C.

## DILUTION

En première couche : mélanger 1 part de **STOP RUST MAULER®** pour 1 part de peinture/vernis glycéro solvant.

En couche intermédiaire : mélanger 1 part de **STOP RUST MAULER®** pour 3 parts de peinture/vernis.

En finition : appliquer une couche de peinture/vernis contenant maximum 5% de **STOP RUST MAULER®**.

## PRÉPARATION DES FONDS

Enlever la rouille pulvérulente par brossage. Bien dépoussiérer. Si nécessaire, dégraisser les supports à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**.

S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

## NETTOYAGE DES OUTILS

White-spirit.

## RENDEMENT

**Env. 15 à 18 m<sup>2</sup> au litre par couche.**

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

## TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

**Hors poussières : env. 12 heures.**

**Recouvrable : env. 24 heures.**

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

## CONSEILS DU FABRICANT

Ne pas ajouter dans des produits à séchage rapide ou dans des produits phase aqueuse. Il est conseillé de faire un essai de compatibilité en réalisant une petite quantité de mélange peinture/vernis-Stop Rust. Le mélange doit être parfaitement homogène.

Peut aussi s'utiliser pur : appliquer 2 couches de **STOP RUST MAULER®** à minimum 24H d'intervalle.

Recouvrir ensuite avec une peinture glycéro solvant. Ne pas recouvrir avec une peinture phase aqueuse.

## CONDITIONNEMENT

1L

## DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

## CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - classe 4a.

## POINT ÉCLAIR

Env. 39°C.

## RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

### MANIPULATION

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient 3-aminopropyltriéthoxysilane. Peut produire une réaction allergique. Substances qui contribuent aux dangers : Hydrocarbures, C9-C11,n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics ; 1-méthoxy-2-propanol. Porter des gants de protection. En cas d'incendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

### STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

### PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/antirouille-stop-rust/>



**MAULER**

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

5 rue de l'Oberwald - F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06

[info@mauler.fr](mailto:info@mauler.fr)

[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)