



EXTÉRIEUR



DECK NO GLISS' SANS ODEUR

PROMESSES

Technologie polypropylène.

Formule spécialement conçue pour éviter de dérapier grâce aux microbilles de polypropylène[®]. **Glissance en conditions humides testée selon norme NF EN 13036-4 : le résultat donne une valeur supérieure au seuil de non-glissance défini par des études du CSTB.** Pour tous les bois en extérieur et en particulier pour les bois glissants. De plus, apporte une protection performante et durable à vos bois : résistance à l'abrasion, aux taches, à la rayure, protection contre les intempéries.

UTILISATION

Terrasses, escaliers, contours de piscine, bois horizontaux, bois lisses, bois rainurés

LOCALISATION

Extérieur.

FINITION

Satiné.

TEINTE

Incolore, teck.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.

Contient des agents anti-UV et un produit biocide (ipbc) pour la protection de surface du film sec.

LIANTS

Dispersion acryliques-polyuréthanes spécifiques pour le bois.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester de glycol.

Teneur en COV conforme à la législation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 29%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,030.

DECK NO GLISS' SANS ODEUR

APPLICATION

Brosse, spalter.

Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1. Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C, ni en extérieur par temps humide ou brumeux. En extérieur, appliquer par temps sec sur bois secs, ne pas appliquer sur bois chauds ou en plein soleil. L'aspect laiteux disparaît au cours du séchage. Nettoyer de suite à l'eau, les taches et le matériel.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois secs et propres.

Sur bois tendres neufs : laisser vieillir minimum 6 mois en extérieur. Sur bois neufs exotiques ou peu imprégnables : laisser vieillir 6 à 12 mois en extérieur afin de casser le glacis de surface. Sur bois gras : dégraisser à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, rincer et laisser sécher. Sur bois très résineux : ôter le glacis de surface à l'aide du **DISSOLVER RÉSINE, GLACIS DU BOIS MAULER®**, rincer et laisser sécher. Sur bois grisailés : dégriser (**DÉGRISEUR POUR BOIS, ECLAIRCISSEUR PUISSANT MAULER®**), bien rincer et laisser sécher quelques jours. Sur bois bruts : appliquer au préalable la **BARRIÈRE ANTI-UV SANS ODEUR MAULER®** (bien respecter le mode d'emploi de ce produit). Sur anciens revêtements phase aqueuse propre et en bon état : égrener, dépeindre et appliquer 1 à 2 couches de **DECK NO GLISS' SANS ODEUR MAULER®**. **SUR ANCIENS REVÊTEMENTS PHASE SOLVANT ET SUR ANCIENS REVÊTEMENTS NON ADHÉRENTS ET/OU ENCRASSÉS** : appliquer le **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, brosser, rincer avec un nettoyeur haute pression pour éliminer tout ancien revêtement et tout encrassement, dégriser (**DÉGRISEUR POUR BOIS, ECLAIRCISSEUR PUISSANT MAULER®**) si nécessaire, et procéder comme sur un bois brut.

S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 10-14 m² au litre suivant la nature du bois.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher: 1 h environ. Recouvrable: 4 h environ. Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter au document "Terrasses".

Très bien agiter le produit avant l'application afin de bien remettre les microbilles en suspension. Appliquer 2 couches de **DECK NO GLISS' SANS ODEUR MAULER®** à 4H d'intervalle. Veillez à bien répartir les microbilles sur la surface. Prendre quelques précautions pendant une dizaine de jours.

Eviter de laisser des objets pouvant provoquer la stagnation de l'eau (pots de fleurs, paillasons...) sur les surfaces traitées.

Entretien : Dès l'apparition de l'usure de la protection (éclaircissement), procéder à la rénovation. Bien nettoyer la surface pour éliminer toutes les fixations de pollutions diverses (**NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**), appliquer 1 à 2 couches de **DECK NO GLISS' SANS ODEUR MAULER®**. Veiller à ce qu'il y ait de nouveau des microbilles en surface du bois. L'entretien doit se faire conformément aux DTU 51-4. Dans le cas d'une rénovation tardive (protection usée complètement par endroits, bois à nu...) : procéder comme sur anciens revêtements non-adhérents et/ou encrassés.

CONDITIONNEMENT

2,5 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2 / 6a2

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), Sébaçate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle. Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : C(M)IT/MIT (3:1).

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et/ou son récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/antiderapant-bois-exterieur-deck-no-gliss/>



MAULER
CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr