



INTÉRIEUR

EMISSIONS
AIR INTÉRIEUR
NON CONCERNÉ



BITUME DE JUDÉE

PROMESSES

Les bitumes sont des substances noires, molles, **trouvées à l'état naturel** dans des roches calcaires qui en sont imprégnées.

Le **BITUME DE JUDÉE MAULER®** est une qualité spéciale très appréciée pour le ciré patiné, les vernis à ombrer, ou tout simplement à l'état pur ou dilué (solvant naphtha ou diluant à base de solvants aromatiques) pour **vieillir un bois**, une ferrure et lui apporter une patine plus ou moins prononcée avant la finition, pour patiner une peinture.

UTILISATION

Sur tous les bois, les métaux ; sur les peintures (après test de compatibilité).

LOCALISATION

Intérieur.

TEINTE

Brun foncé.

ODEUR

Faible.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.

LIANTS

Bitume naturel.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 30%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,910.

BITUME DE JUDÉE

APPLICATION

Chiffon - Pinceau - Pistolet.

DILUTION

Solvant naphta ou diluant base solvants aromatiques.

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois brut, sec, sain, poncé et dépoli et sur métal brut, dégraissé et dépoli.

Sur peinture parfaitement sèche et adhérente au support: dans le cas d'une peinture brillante: égrener la surface, dépoli.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Solvant naphta ou diluant base solvants aromatiques.

RENDEMENT

Employé pur : 20 à 25 m² au litre.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec recouvrable (finition) : env. 1 à 2 H.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONDITIONNEMENT

1 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 9a.

POINT ÉCLAIR

Env. 25°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

STOCKAGE

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Tenir hors de portée des enfants.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l'environnement.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/bitume-de-judee/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr