



EXTÉRIEUR



CONSERVATEUR TERRASSES ET BOIS HORIZONTAUX

PROMESSES

Technologie : système réactif avec le bois.

Système permettant de multiplier jusqu'à trois fois la durée de protection de votre terrasse. En complément de la BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®, produit réagissant avec les fibres du bois pour le rendre hydrophobe et très résistant à l'action des rayons UV. Le bois ainsi modifié n'est plus sensible à l'action de l'eau (grisaillement...), ni à l'action des UV (jaunissement, destruction du bois en surface...).

Protection durable et performante, garde la teinte naturelle du bois (excepté sur bois thermotraités).

Résistance à l'abrasion équivalente à nos vitrificateurs : perte de poids 30 mg (EN ISO 7784-2 ; CS10, 1kg, 1000 tours).

UTILISATION

Terrasses, bois horizontaux, tous bois bruts, rénovation... bois résineux, douglas, mélèze, bois exotiques, red cedar, bambou...

LOCALISATION

Extérieur.

FINITION

Satiné.

TEINTE

Incolore.

ODEUR

Sans odeur.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.

Contient des agents anti-UV et un produit biocide (ipbc) pour la protection de surface du film sec.

LIANTS

Dispersion acryliques-polyuréthanes spécifiques pour le bois.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau, dérivés d'ester de glycol.

Teneur en COV conforme à la législation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 29%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,030.

CONSERVATEUR TERRASSES ET BOIS HORIZONTAUX

APPLICATION

Brosse, rouleau.

Respecter les conditions et prescriptions définies au DTU 59-1. Ne pas appliquer à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 5°C ; ni, en extérieur par temps humide ou brumeux ou quelques heures avant la pluie. Ne pas appliquer sur bois chauds ou en plein soleil.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois imprégnés avec la **BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®** sèche (minimum 4 h de séchage, maximum 48 h). Si la surface a reçu de la pluie avant d'être recouverte par la finition, il sera nécessaire de réimprégner avec la **BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®**.

S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Env. 12 à 16 m² au litre suivant la nature du bois.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Au toucher: 1 h environ.

Recouvrable: 4 h environ.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter au document "Terrasses".

Entretien : dès l'apparition de l'usure de la protection (éclaircissement), procéder à la rénovation. Bien nettoyer la surface pour éliminer toutes les fixations de pollutions diverses, appliquer 1 à 2 couches de **CONSERVATEUR TERRASSES ET BOIS HORIZONTAUX MAULER®**. Veiller à ce qu'il y ait de nouveau un film en surface du bois. L'entretien doit se faire conformément au DTU 51-4. Dans le cas d'une rénovation tardive (protection usée complètement par endroits, bois à nu...), bien nettoyer la surface (**NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER** et nettoyage mécanique approfondi) pour éliminer les moisissures et les fixations de pollutions diverses, si nécessaire dégriser (**DÉGRISEUR POUR BOIS, ÉCLAIRCISSEUR PUISSANT GEL MAULER®**), poncer pour retrouver une surface lisse, et réappliquer le système complet.

CONDITIONNEMENT

1 L

5 L

15 L

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2 / 6a2

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS

(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 3-iodo-2-propynyl Butyl-carbamate, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), Sébaçate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle. Peut produire une réaction allergique. Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3:1).

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Craint le gel.

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et/ou son récipient conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.



<https://www.mauler.fr/product/conservateur-bois-terrasses-sans-odeur/>



MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr