



AUSSENBEREICH / INNENBEREICH



# BASISREINIGER

## BESCHREIBUNG

Besteht zu über 98 % aus natürlichen Rohstoffen, biologisch leicht und schnell abbaubar, ohne Lösungsmittel. Geeignet für die Reinigung aller Holzflächen im Außenbereich, ohne das Material oder seine Umgebung zu beeinträchtigen.

Zur Entfernung und Ablösung von Schmutzspuren jeder Art sowie zum Entfetten geeignet. Empfohlen für die Pflege von Terrassen alle zwei Jahre.

**Bei harzhaltigen, neuen, exotischen Hölzern:** entfernt Fettrückstände und bereitet das Auftragen eines Finishs vor.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Für die regelmäßige Pflege von Hölzern, Terrassen, Schwimmbadumrandungen uvm.

Entfettung neuer, harzhaltiger Hölzer.

## ANWENDUNGSORT

Außenbereich, Innenbereich.

## GERUCH

Geruchsfrei.

## EIGENSCHAFTEN

Flüssig, gebrauchsfertig.

Inhaltsstoffe: unter 5 % nichtionische Tenside.

**LÖSUNGSMITTEL** (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser

## DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,010.

# BASISREINIGER

## APPLIKATION

Bürste, Schrubber.

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C und nicht bei feuchter Witterung oder Nebelwetter auftragen.

Nicht auf warmes Holz und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

## VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

## VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

**Zur Reinigung der Oberfläche:** auf trockenes Holz auftragen. Für Böden empfiehlt es sich, vorher nicht haftende Beläge abzufegen.

**Bei harzhaltigen, exotischen Hölzern:** auf unbehandeltes, einwandfreies, trockenes und gründlich entstaubtes Holz auftragen.

Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund kompatibel sind.

## REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

## ERGIEBIGKEIT

**Etwa 10–15 m<sup>2</sup> pro Liter.**

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

## TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

**Überstreichbar (Finish): Nach drei Tagen bei trockenem Wetter.**

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

## HERSTELLERHINWEISE

5 bis 10 Minuten einwirken lassen, abbürsten und gründlich abspülen. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen, um hartnäckige Flecken zu entfernen, gründlich abbürsten. Überschüssiges Spülwasser von der Oberfläche entfernen.

Nach der vollständigen Trocknung (drei Tage bei trockenem Wetter) kann ein geeignetes Finish aufgetragen werden.

## GEBINDEGRÖSSEN

1 L

## LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde.

Unter normalen Lagerbedingungen beständig.

## KLASSIFIZIERUNG

Keine.

## FLAMMPUNKT

Über 100 °C.

## SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/basisreiniger-geruchsfrei/>



**MAULER**

FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND

D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon  **0800-8952211** (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: [info@mauler-produkte.de](mailto:info@mauler-produkte.de)

[www.mauler-produkte.de](http://www.mauler-produkte.de)