



INNENBEREICH

BETONGRUNDIERUNG GERUCHSFREI

BESCHREIBUNG

Dringt tief in Beton oder Rohbetonbeläge ein.

Härtet die Oberflächen in der Tiefe und isoliert den Untergrund vor dem Auftragen eines Finishs wie dem **PARKETT VERSIEGLER VON MAULER®**, der **PARKETTBEIZE MAULER®** oder der **NO LIMIT PARKETTFARBE MAULER®**.

Schnelles Trocknen ohne Vergilben.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wachsbeton, Spachtelbeton, abgeriebener Beton, Millimeter-Beton, selbstglättender Beton, Anhydritestrich
Wände, Böden, Arbeitsplatten, Waschbecken und Badmöbel uvm.

ANWENDUNGORT

Innenbereich.

FARBTON

Farblos.

Der zunächst milchige Effekt der Emulsion verschwindet im Laufe der Trocknung.

GERUCH

Geruchsfrei.

EIGENSCHAFTEN

Einkomponentenprodukt. Vergilbt nicht.

BINDEMITTEL

Modifizierte Core/Shell-Acrylharze.

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycoether- und -esterderivate.

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010)

FESTSTOFFGEHALT

Ca. 25%.

DICHTE (BEI 20 °C)

Ca. 1,024.

BETONGRUNDIERUNG GERUCHSFREI

ANWENDUNG

Bürste, Breitpinsel, Rolle mit Mikrofasern mit 5 mm Florhöhe oder hochdichte Schaumstoffrolle.

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig. Nicht verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Für Beton oder Rohbetonbeläge. Vor Anwendung den Untergrund vollständig aushärten lassen (Herstellerrhinweise beachten), reinigen, Flecken und Fett entfernen sowie vollständig entstauben.

Den Untergrund leicht Anschleifen, sorgfältig Entstauben und mit einem feuchten Lappen oder Scheuertuch abwischen (Wasser + 1 % Säure), um etwaige alkalische Rückstände (v.a. auf Wachsбетon) zu entfernen. Vorheriges leichtes Abschleifen, sorgfältiges Entstauben und Abwischen mit einem feuchten Lappen oder Scheuertuch (Wasser + 1 % Säure), um etwaige alkalische Rückstände auf dem Wachsбетon zu entfernen. Vor dem Auftragen warten, bis der Untergrund getrocknet ist.

Die Grundierung ohne vorheriges Befeuchten auf den vollständig trockenen und gemäß Herstellerhinweisen vorbereiteten Anhydritestrich (spezielles Anschleifen, sorgfältiges Entstauben) auftragen.

Für ein perfektes Ergebnis ist eine einwandfreie Vorbehandlung der zu streichenden Oberflächen Voraussetzung. Darauf achten, dass das Produkt und der Untergrund kompatibel sind.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser.

ERGIEBIGKEIT

Etwa 8-12 m² pro Liter.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach 15 bis 30 Minuten.

Überstreichbar: Nach etwa einer Stunde und 30 Minuten, nach vollständiger Trocknung. Nicht länger als 24 Stunden warten.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Nicht bei Temperaturen von unter 12 °C verarbeiten (Thermometermessung am Boden vornehmen).

Bei einer Fußbodenheizung: Streng die Richtlinien zur Verlegung und Inbetriebnahme von Fußbodenheizungen befolgen.

Außer bei Anhydritestrich ist die gesamte zu behandelnde Oberfläche vor dem Anstrich mit einem feuchten Lappen oder Scheuertuch abzuwischen, um etwaige alkalische Rückstände zu entfernen.

Dünn auftragen – für ein optisch perfektes Ergebnis.

Für eine perfekte Optik die Grundierung aufbringen, ohne Druck auszuüben und ohne sie zu ziehen.

Während 10 Minuten die bereits gestrichenen Bereiche nicht nachstreichen. Bei stark beanspruchten Oberflächen (z.B. Arbeitsplatten oder Waschbecken) eine zweite Schicht der geruchsfreien **BETONGRUNDIERUNG VON MAULER®** auftragen.

Nach dem Trocknen entstauben und mindestens zwei Schichten **PARKETT VERSIEGLER VON MAULER®** oder **PARKETTBEIZE VON MAULER®** oder **NO LIMIT PARKETTFARBE VON MAULER®** (siehe Produktdatenblatt) auftragen.

GEBINDEGRÖßEN

1 L

5 L

LAGERDAUER

2 Jahre im luftdicht verschlossenen Originalgebinde.
Unter normalen Lagerbedingungen beständig.

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M) IT/MIT (3:1).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/betongrundierung/>



MAULER
FARBE & PFLEGE FÜR IHR HOLZ SEIT 1919

7 rue de l'Industrie F-68360 SOULTZ

VERTRIEB DEUTSCHLAND
D-74360 ILSFELD - Tel +49-7133 -2068606

Service-Telefon ☎ 0800-8952211 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

mail: info@mauler-produkte.de

www.mauler-produkte.de