



BIO HOLZÖL

ENTHÄLT ÜBER 82% NACHWACHSENDE ZUM TEIL PFLANZLICHE ROHSTOFFE



Verleiht eine natürliche Optik. Sehr geringe Filmbildung. Dringt tief in das Holz ein und verbindet sich mit den Fasern.

Schützt gegen Flecken, Abnutzung, Kratzer und pflegt das Holz bis in die Fasern.

Einfache Anwendung. Durch seine zähflüssige Konsistenz durchdringt das Produkt das Holz und kann tief einziehen.

Einfach zu pflegen.

Geringe VOC-Emissionen in der Raumluft: Gemäß unabhängigen Labortests liegen die Emissionen des Produktes weit unter den Grenzwerten der französischen Raumluftqualitätsstufe A+ und unter dem Grenzwert EC2 (Emicode) für emissionsarme Produkte.



*Gemäß französischer Emissionsklassifizierungspflicht

ANWENDUNGSBEREICHE

Jeder Holzuntergrund: Holzverkleidungen, Parkett, Treppen, Wandverkleidungen, Möbel, Kork uvm.

ANWENDUNGORT

Innenbereich.

FINISH

Wachsoptik.

FARBTON

Farblos.

GERUCH

Geruchsfrei.

EIGENSCHAFTEN

Flüssig. Gebrauchsfertig.

BINDEMITTEL

Emulsionen aus nachwachsenden Urethanalkydarzen.

LÖSUNGSMITTEL

(chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glykoletherderivate.

VOC-Gehalt gemäß der geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42 CE anwendbar 2010)

FESTSTOFFGEHALT

29%.

DICHTE (BEI 20 °C)

1,020 (Farblos).

BIO HOLZÖL

APPLIKATION

Bürste, Breitpinsel, Rolle (nicht bei Pigmentierung).

VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertig.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss unbehandelt, sauber, einwandfrei, staub- und fettfrei (frei von Wachs, Politur etc.) sowie frei von alten Ablagerungen sein (Öle, Versiegler usw.). Den Untergrund vollständig abschleifen (mit Schleifpapier der Körnung 120 abschleifen) und entstauben.

Bei gewachstem Holz: Die Oberfläche mit dem **POWER ABWACHSER VON MAULER*** abwachsen und vollständig abschleifen.

Bei stark tanninhaltigen Hölzern oder bei der Verwendung eines hellen Farbtons (weiß oder Pastelltöne) auf tanninhaltigem Holz: Die Oberfläche mit der **GRUNDIERUNG TANNIN- & EXOTISCHE HÖLZER MAULER*** vorbehandeln.

Für ein optimales Ergebnis ist eine einwandfreie und sorgfältige Vorbehandlung der Oberflächen Voraussetzung. Darauf achten, daß das Produkt und der Untergrund zueinander passen. Vorhandene frühere Finishes oder Beizen auf ihre Unversehrtheit, Haftung und Kompatibilität prüfen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser.

ERGIEBIGKEIT

Etwa 12 m² pro Liter.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach 15 bis 30 Minuten.

Überstreichbar: Nach etwa 4 Std. zwischen den Schichten oder „nass in nass“.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

HERSTELLERHINWEISE

Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten.

Das **BIO HOLZÖL VON MAULER*** „nass in nass“ verarbeiten (zwischen den einzelnen Schichten bei einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % höchstens 15 bis 30 Minuten verstreichen lassen). So viele Schichten auftragen, wie zur Sättigung des Untergrunds erforderlich ist. Die letzte Schicht gut abziehen, damit sie nicht zu dick ausfällt: Nicht so dick auftragen wie bei einem Lack.

Das **BIO HOLZÖL VON MAULER*** kann auch in zwei Schichten mit einer Zwischentrocknung von mindestens 4 Stunden (maximal 48 Std.) aufgetragen werden. Nach Auftragen der ersten Schicht glätten und entstauben.

Für besonders beanspruchte Oberflächen empfehlen wir das Auftragen einer dritten gut abgezogenen Schicht.

Wird eine besondere Farbe und die Verwendung einer Rolle gewünscht, empfehlen wir die Anwendung des Tiefen Parkettöls von Mauler in der gewünschten Tönung.

Pflege:

Die Oberfläche mit dem Staubsauger entstauben und bei Bedarf mit einem feuchten Lappen und einem milden Reinigungsmittel säubern. Mindestens 3 Wochen vor der ersten Reinigung abwarten.

Zum Renovieren den Untergrund glätten und entstauben, anschließend das **BIO HOLZÖL VON MAULER*** bis zur Sättigung auftragen. Kann auch zur Ausbesserung an einzelnen Stellen verwendet werden

Stark beanspruchte Oberflächen regelmäßig nachbehandeln.

GEBINDEGRÖSSEN

1L

2,5L

LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde.

Unter normalen Lagerbedingungen beständig.e.

FLAMMPUNKT

>60°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr.1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

Enthält Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Frostfrei lagern. Enthält Konservierungsmittel: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tel +33 (0)3 89 52 21 15

mail: info@mauler-produkte.de www.mauler-produkte.de

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter. Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.



<https://www.mauler.fr/de/product/bio-holzöl>

