



INNEN- UND AUßENBEREICH



EFFEKTFARBE METALL GERUCHSFREI

BESCHREIBUNG

Technologie: mit Echten Metallpigmenten

Innovative Rezeptur: Polyurethan-Dispersionsfarbe

Die deckende **EFFEKTFARBE METALL VON MAULER®** in Gold-, Silber- oder Aluminium-Tönen schützt behandelte Oberflächen und macht sie besonders widerstandsfähig.

Die innovative Rezeptur der Polyurethan-Dispersionsfarbe veredelt Holz, Kunststoff oder Metall mit einem täuschend echten Edelmetall-Look.

ANWENDUNGSBEREICHE

Holz, alle Metalle, Kunststoff, zum Veredeln von Zäunen, Rahmen und für Wanddekorationen

ANWENDUNGORT

Innen- und Außenbereich

FINISH

Glänzend

FARBTON

Gelbgold, Dunkles Gold, Altgold, Gelbgold gealtert, Kupfer, Antikbronze, Silber, Aluminium, Zinn, Schmiedeeisen

GERUCH

Geruchsfrei.

EIGENSCHAFTEN

Viskose Flüssigkeit

BINDEMITTEL

Polyurethandispersion

LÖSUNGSMITTEL (chemische Bezeichnung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG)

Wasser, Glycolesterderivate

VOC-Gehalt gemäß den geltenden Vorschriften (Richtlinie 2004/42/EG, anwendbar 2007–2010)

FESTSTOFFGEHALT

Zwischen 30 und 35 % je nach Farbton

DICHTE (BEI 20 °C)

Zwischen 1,05 und 1,10 je nach Farbton

EFFEKTFARBE METALL

GERUCHSFREI

ANWENDUNG

Pinsel, weiche Bürste mit Kunststoffborsten, Schablonenbürste, kurzhaarige Rolle oder Lackierpistole

Nicht bei Temperaturen von über 30 °C oder unter 5 °C verarbeiten.

VERDÜNNUNG

Zum Auftragen mit der Sprühpistole 25 bis 30 % mit Wasser verdünnen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Bei unbehandeltem, sauberem und trockenem Holz: Glätten und entstauben.

Bei bereits lackiertem Holz: Sorgfältig glätten, um die Oberfläche zu mattieren, und entstauben; sollte die vorherige Lackschicht Risse haben, mithilfe eines extrastarken Abbeizmittels abbeizen.

Bei vormals gewachstem Holz: Mit dem **POWER ABWACHSER VON MAULER®** abwachsen und bei Bedarf vollständig abschleifen.

Bei harzhaltigen und exotischen Hölzern: Gründlich entfetten.

Bei Metall: Gründlich entfetten. Enthält ein Schutzmittel gegen Flugrost.

Bei Gips und Gipskartonplatten: Eine matte Grundierung auftragen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Wasser

ERGIEBIGKEIT

Etwa 15–20 m² pro Liter.

Die Ergiebigkeit variiert je nach Art, Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds.

TROCKNUNGSZEIT (BEI CA. 20 °C)

Oberflächentrocken: Nach ca. 20 Minuten.

Überstreichbar: Nach ca. zwei bis drei Stunden nach vollständiger Trocknung.

Die Trocknungszeit variiert in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Nicht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 80 % auftragen.

HERSTELLERHINWEISE

Die Farbe in ein oder zwei Schichten auf eine matte Grundierung (je nach verwendetem Werkzeug) und in zwei Schichten auf unbehandelte oder seidenmatt grundierte Untergründe auftragen.

GEBINDEGRÖSSEN

0,125 L

0,5 L

5 L

LAGERDAUER

1 Jahr im luftdicht verschlossenen Originalgebinde

Unter normalen Lagerbedingungen beständig

FLAMMPUNKT

Über 100°C.

SICHERHEITSHINWEISE

(Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gültigen Fassung)

ACHTUNG: Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend den Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll. Frostfrei lagern. Enthält biozide Wirkstoffe: BIT und C(M)IT/MIT (3:1).

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung des Produkts finden sich im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen technischen Datenblätter.

Die darin enthaltenen Informationen beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen der betreffenden Produkte und werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Unter keinen Umständen entbindet dieses technische Datenblatt den Anwender von seiner Pflicht, die Angaben auf der Verpackung des Produkts aufmerksam zu lesen und zu beachten; gleichermaßen enthebt es den Anwender nicht von der Beachtung und Anwendung der für die Nutzung maßgeblichen Vorschriften. Beachten Sie, dass eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts möglicherweise mit Gefahren einhergehen kann.

<https://www.mauler.fr/de/product/effektfarbe-metall/>



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ
Tel.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06
info@mauler.fr

www.mauler.fr